

# 943 NETWORK COMPONENTS

---

UPS 650 VA



Code : **9430025**

Model : **SAI-010**

#### Description

Uninterruptable Power supply with batteries for high speed connection to the Internet and internal network.

CODE	9430025
MODEL	SAI-010
SALIDA OUTPUT SORTIE	<p>             Potencia máx. configurable (vatios): 400W / 650VA              Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica): 47-63 Hz              Frecuencia de salida (no sincronizada): 50/60 Hz +/-1 Hz              Topología: En espera              Tipo de forma de onda: Aproximación escalonada a una onda sinusoidal              Tiempo de transferencia: 6ms typical - 10ms maximum              Max Configurable Power (Watts): 400Watts / 650VA              Output Frequency (sync to mains): 47 - 63 Hz              Output Frequency (not synced): 50/60 Hz +/-1 Hz              Topology: Standby              Waveform type: Stepped approximation to a sinewave              Transfer Time: 6ms typical : 10ms maximum              Puissance configurable max. (Watts) : 400Watts / 650VA              Fréquence de sortie (synchro avec le secteur) : 47 - 63 Hz              Fréquence de sortie (non synchro) : 50/60 Hz +/-1 Hz              Technologie : Veille              Type de forme d'onde : Sinusoïde approchée              Temps de transfert : 6ms typical : 10ms maximum           </p>
ENTRADA INPUT ENTRÉE	<p>             Frecuencia de entrada: 47-63 Hz, 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)              Rango de voltaje de entrada en operaciones principales: 180-266V              Rango de voltaje ajustable para operaciones principales: 160 - 286V              Número de cables de alimentación 2              Input frequency: 47 - 63 Hz, 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)              Input voltage range for main operations: 180 - 266V              Input voltage adjustable range for mains operation: 160 - 286V              Number of Power Cords: 2              Fréquence d'entrée : 47 - 63 Hz, 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)              Plage de tension d'entrée pour branchement secteur : 180 - 266V              Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur : 160 - 286V              Nombre de cordons d'alimentation : 2           </p>
TIPO DE BATERÍA TIPE OF BATTERIE BATTERIES	<p>             Batería estanca de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido              Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte              Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu           </p>

CODE	9430025
MODEL	SAI-010
<p>COMUNICACIONES &amp; GESTIÓN COMMUNICATIONS &amp; MANAGEMENT COMMUNICATION ET GESTION</p>	<p>Puerto (s) Interfaz: Optional Simple Signalling RS232 cable, USB Panel de control: Pantalla LED de estado con indicadores en línea: Con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga Interface Port(s): Optional Simple Signalling RS232 cable, USB Control panel: LED status display with On Line : On Battery : Replace Battery and Overload indicators Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm Port (s) Interface Optional Simple Signalling RS232 cable, USB Panneau de contrôle : Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge</p>
<p>DESCRIPCIÓN FÍSICA PHYSICAL DESCRIPTION PHYSIQUE</p>	<p>Altura máxima, Maximum Height, Hauteur max: 165mm, 16.5cm Anchura máxima, Maximum Width, Largeur max: 91mm, 9.1cm Profundidad máxima, Maximum Depth, Profondeur max: 284mm, 28.4cm Peso neto, Net Weight, Poids net : 6.03kg</p>
<p>CONFORMIDAD REGULATION CONFORMITÉ</p>	<p>A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO</p>
<p>DESCRIPCIÓN MEDIOAMBIENTAL ENVIRONMENTAL DESCRIPTION ENVIRONNEMENTAL</p>	<p>Operating Temperature: 0 - 40 °C Humedad Relativa de Trabajo: 5 - 95 % Elevación de Trabajo: 0-3000metros Temperatura de Almacenamiento: -15 - 45 °C Humedad Relativa de Almacenamiento: 5 - 95 % Operating Temperature: 0 - 40 °C Operating Relative Humidity: 5 - 95 % Operating Elevation: 0-3000meters Storage Temperatur: -15 - 45 °C Storage Relative Humidity: 5 - 95 % Température de fonctionnement : 0 - 40 °C Humidité relative en fonctionnement : 5 - 95 % Altitude en fonctionnement : 0-3000mètres Température de stockage : -15 - 45 °C Humidité relative de stockage : 5 - 95 %</p>