

# 912 MATERIAL PARA TV-SAT Y MODULADORES

## MULTIPLEXOR ACTIVO 6 ENTRADAS



Código : **9120212**

Modelo : **AMU-600**

### Descripción

Multiplexor activo de 6 entradas en banda terrestre. El equipo mezcla gracias a sus 6 entradas un elevado número de canales en banda terrestre. La amplificación de 7 dB permite compensar las pérdidas en la mezcla.

### Aplicaciones

Instalaciones colectivas medias de TV terrestre analógicas o digitales. Se instala en la cabecera en la etapa previa a los amplificadores de banda ancha, lo que permite obtener una salida ecualizada sin pérdida de calidad. Compatible con todas las instalaciones de TV colectiva en banda terrestre. Se ajusta mediante un regulador de ganancia.

### Características

Regulación del nivel de salida para ajustar al nivel requerido por el amplificador de cabecera de la instalación. Chasis blindado de zamak con cubiertas laterales metálicas. Conectores de tipo F.

| CODE                                  |              | 9120212                            |     |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----|
| MODEL                                 |              | AMU-600                            |     |
| Number of inputs                      |              | 6                                  |     |
| Connection                            |              | F female                           |     |
| Frecuency range                       | MHz          | 47-862                             |     |
| Number of outputs                     |              | 1+ test(-20dB)                     |     |
| Gain                                  | dB           | 7                                  |     |
| Input level                           | dB $\mu$ V   | 65.. 75                            |     |
| Output test point                     | dB $\pm$ TOL | -30 $\pm$ 1.0                      |     |
| Output level                          | dB $\mu$ V   | 87 (CTB -60 dB)<br>87 (CSO -60 dB) |     |
| Adjustable gain range                 | dB           | 15                                 |     |
| Power supply                          | V $\cdots$   | 24                                 | 12  |
|                                       | mA           | 120                                | 105 |
| Operating temperature                 | $^{\circ}$ C | -10..+65                           |     |
| Room temperature with/<br>without fan | $^{\circ}$ C | -10..+55/+45                       |     |
| Protection index                      |              | IP 30                              |     |
| Units per packing                     |              | 1                                  |     |
| Packing weight                        | Kg           | 1.4                                |     |
| Packing dimensions                    | mm           | 270 x 170 x 38                     |     |