

912 MATERIAL PARA TV-SAT Y MODULADORES

MULTIPLEXOR ACTIVO 6 ENTRADAS



Código : **9120212**

Modelo : **AMU-600**

Descripción

Multiplexor activo de 6 entradas en banda terrestre. El equipo mezcla gracias a sus 6 entradas un elevado número de canales en banda terrestre. La amplificación de 7 dB permite compensar las pérdidas en la mezcla.

Aplicaciones

Instalaciones colectivas medias de TV terrestre analógicas o digitales. Se instala en la cabecera en la etapa previa a los amplificadores de banda ancha, lo que permite obtener una salida ecualizada sin pérdida de calidad. Compatible con todas las instalaciones de TV colectiva en banda terrestre. Se ajusta mediante un regulador de ganancia.

Características

Regulación del nivel de salida para ajustar al nivel requerido por el amplificador de cabecera de la instalación. Chasis blindado de zamak con cubiertas laterales metálicas. Conectores de tipo F.

CODE		9120212	
MODEL		AMU-600	
Number of inputs		6	
Connection		F female	
Frecuency range	MHz	47-862	
Number of outputs		1+ test(-20dB)	
Gain	dB	7	
Input level	dB μ V	65.. 75	
Output test point	dB \pm TOL	-30 \pm 1.0	
Output level	dB μ V	87 (CTB -60 dB) 87 (CSO -60 dB)	
Adjustable gain range	dB	15	
Power supply	V \dots	24	12
	mA	120	105
Operating temperature	$^{\circ}$ C	-10..+65	
Room temperature with/ without fan	$^{\circ}$ C	-10..+55/+45	
Protection index		IP 30	
Units per packing		1	
Packing weight	Kg	1.4	
Packing dimensions	mm	270 x 170 x 38	