

913 MULTICONMUTADORES

MULTICONMUTADOR CASCADABLE 13X32

Código : **9130173**

Modelo : **ML-308**

Descripción

Multiconmutadores cascadables para 12 polaridades y TV terrestre con 20, 24 y 32 salidas. Las salidas están amplificadas en la banda de F1 de satélite. En banda terrestre son configurables para que funcionen en modo activo o pasivo. Requiere de alimentación desde cada receptor individual para el funcionamiento de la conmutación y la amplificación de cada salida derivada.


Aplicaciones

Instalaciones colectivas de TV terrestre y satélite de tamaño medio. Se deben montar obligatoriamente junto con multiswitches finales consiguiendo distribuciones de hasta 128 tomas en un solo ramal, si se instalan con amplificadores intermedios.

Características

Chasis blindado metálico con soportes de plástico. Conectores de tipo F.

Toma de tierra.



CODE	9130117		9130118		9130173			
MODEL	ML-305		ML-306		ML-308			
TV system	FM-TV / DVB-S / AM-TV / DVB-T							
Connection	F female							
Inputs/outputs	13/13							
Tap outputs	20		24		32			
Frequency range	MHz	47-862	950-2150	47-862	950-2150	47-862	950-2150	
PASSIVE MODE								
Tap loss	dB±TOL	26 ±2.0	2 ±2.0	26 ±2.0	2 ±2.0	26 ±2.0	4 ±2.0	
Output level	dBµV	-	100 (IMD ₃ -35 dB) 90 (IMD ₂ -35 dB)	-	100 (IMD ₃ -35 dB) 90 (IMD ₂ -35 dB)	-	100 (IMD ₃ -35 dB) 90 (IMD ₂ -35 dB)	
ACTIVE MODE								
Tap loss	dB±TOL	6 ±2.0	2 ±2.0	6 ±2.0	2 ±2.0	6 ±2.0	4 ±2.0	
Output level	dBµV	95 (DIN 45004B)	100 (IMD ₃ -35 dB) 90 (IMD ₂ -35 dB)	95 (DIN 45004B)	100 (IMD ₃ -35 dB) 90 (IMD ₂ -35 dB)	95 (DIN 45004B)	100 (IMD ₃ -35 dB) 90 (IMD ₂ -35 dB)	
ACTIVE / PASSIVE MODE								
Tap equalization	dB	1	2	1	2	1	2	
Rejection between bands	dB	> 25 TV/SAT > 65 SAT/TV						
Isolation between users	dB	> 25 TV > 30 SAT						
Isolation of switching	dB	> 30 SAT/SAT						
Switching the outputs		DiSEqC 2.0 14V.../18V... 0/22 kHz						
Power supply of the LNB		2050 mA /13 V...						
Output voltage	V...	13 V...						
Consumption from the receiver	mA	42 ±2.0 (14/18V...)						
Operating temperature close to equipement	°C	-10...+65						
Room temperature with/without fan	°C	-10..+55/+45						
Protection index		IP 30						
Units per packing		1	5	1	5	1	5	
Packing weight	Kg	1.35	7.25	1.45	7.75	1.55	15.5	
Packing dimensions	mm	395 x 245 x 55	340 x 290 x 260	395 x 245 x 55	340 x 290 x 260	333 x 315 x 44	355 x 335 x 460	