

913 MULTICONMUTADORES

MULTICONMUTADOR FINAL 17X32, ALIM EU



Código : **9130174**

Modelo : **MB-408**

Descripción

Multiconmutadores finales para 16 polaridades y TV terrestre con 20, 24 y 32 salidas. Las salidas están amplificadas en la banda de F1 de satélite. En banda terrestre son configurables para que funcionen en modo activo o pasivo. Requiere de alimentación desde cada receptor individual para el funcionamiento de la commutación y la amplificación de cada salida derivada. Los alimentadores externos proveen la tensión necesaria a las LNB para su funcionamiento.

Aplicaciones

Instalaciones colectivas de TV terrestre y satélite de tamaño medio. Instalados individualmente permiten distribuir hasta 32 tomas de TV. Combinándolo con multiconmutadores cascadables y colocando amplificadores intermedios permite distribuir hasta 128 tomas en un solo ramal.

Características

Chasis blindado metálico con soportes de plástico. Conectores de tipo F. Toma de tierra.

CODE	9130092		9130093		9130174		
MODEL	MB-405		MB-406		MB-408		
TV system			FM-TV / DVB-S / AM-TV / DVB-T				
Connection			F female				
Inputs			17				
Tap outputs	20		24		32		
Frequency range	MHz	47-862	950-2150	47-862	950-2150	47-862	950-2150
PASSIVE MODE							
Tap loss	dB±TOL	22 ±2.0	2 ±2.0	22 ±2.0	2 ±2.0	25 ±2.0	6 ±2.0
Output level	dBµV	-	100 (IMD ₃ -35 dB) 90 (IMD ₂ -35 dB)	-	100 (IMD ₃ -35 dB) 90 (IMD ₂ -35 dB)	-	100 (IMD ₃ -35 dB) 90 (IMD ₂ -35 dB)
ACTIVE MODE							
Tap loss	dB±TOL	2 ±2.0	2 ±2.0	2 ±2.0	2 ±2.0	5 ±2.0	6 ±2.0
Output level	dBµV	95 (DIN 45004B)	100 (IMD ₃ -35 dB) 90 (IMD ₂ -35 dB)	95 (DIN 45004B)	100 (IMD ₃ -35 dB) 90 (IMD ₂ -35 dB)	95 (DIN 45004B)	100 (IMD ₃ -35 dB) 90 (IMD ₂ -35 dB)
ACTIVE / PASSIVE MODE							
Tap equalization	dB	1	2	1	2	1	2
Rejection between bands	dB			> 25 TV/SAT > 65 SAT/TV			
Isolation between users	dB			> 25 TV > 30 SAT			
Isolation of switching	dB			> 30 TV/SAT			
Switching the outputs				DiSEqC 2.0 14V.../18V... 0/22 kHz			
Power supply of the LNB				2050 mA /13 V...			
Output voltage	V...			13 V...			
Consumption from the receiver	mA			42 ±2.0 (14/18V...)			
Operating temperature close to equipment	°C			-10..+65			
Room temperature with/without fan	°C			-10..+55/+45			
Protection index				IP 30			
Units per packing		1	5	1	5	1	5
Packing weight	Kg	1.70	9.03	1.74	9.13	1.79	9.35
Packing dimensions	mm	395 x 245 x 55	400 x 290 x 270	395 x 245 x 55	400 x 290 x 270	316 x 384 x 45	400 x 290 x 270