

941

SENSORES Y ACTUADORES

BASE CON LLAMADA, PRESENCIA, Y CONECTOR



Código : **9410029**

Modelo : **LLC-102**

Descripción

Periférico de habitación con conector para pera de llamada (LLC-11x), pulsador de llamada con indicador LED rojo y pulsador de presencia con indicador LED verde. Permite lanzar una llamada desde la pera de llamada conectada (LLC-11x) o desde el pulsador de llamada rojo. Permite la marcación de presencia de enfermera en la habitación desde el pulsador de presencia / cancelación verde. Una vez que iniciada la llamada paciente el indicador LED rojo permite una fácil identificación de la cama llamante y el estado de la llamada, a su vez el indicador LED verde permite identificar el estado de presencia de la enfermera en la habitación. Montaje empotrado o superficial.

9410029

LLC-102

Especificaciones

Conector	Hembra miniDIN-8
Botón de llamada a enfermera	Color botón: Rojo (RAL 3020, rojo tráfico) Color indicador led: Rojo Icono: enfermera Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Botón de presencia / cancelación	Color botón: Verde (RAL 6018, verde amarillento) Color indicador led: verde Icono: persona 1 Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Alimentación	24 V
Consumo (reposo)	10 mA
Consumo (máximo)	40 mA
Dimensiones	80x 80x 30 mm
Peso	80g
Material	ABS / Policarbonato
Color (embellecedor)	Blanco (RAL 9001, blanco crema)
Temperatura de funcionamiento	5°C a 55°C
Protección	IP 42
Montaje	Empotrado (con ACC-100 / ACC-101) Superficial (con ACC-110)
Normativa (Seguridad)	EN 60950-1:2006
Normativa (Emisiones electromagnéticas)	EN 61000-3-3

