

# 912 MATERIAL PARA TV-SAT Y MODULADORES

## TRANSMOD 2XDVB-S/S2/T/T2 A DVB-T/C CI



Código : **9120253**

Modelo : **TM-112**

Transmodulador himalaya de servicios de televisión digital satélite DVB-S/S2 o de televisión digital terrestre DVB-T/T2 a DVB-T o DVB-C. Cada módulo selecciona servicios libres de dos transpondedores de satélite en DVB-S/S2 o canales terrestres DVB-T/T2 y los incluye en un canal en DVB-T o DVB-C. Se configura desde el navegador web de un ordenador conectado por cable de red ethernet.

Dispone de una ranura Common Interface para introducir la CAM y la tarjeta de abonado para servicios encriptados. Se configura desde el navegador web de un ordenador conectado por cable de red ethernet.

CÓDIGO-CODE-CODE		9120254	9120253	9120259
MODELO-MODEL-MODELE		TM-102	TM-112	TM-202
<b>ENTRADA RF / RF INPUT / ENTRÉE RF</b>				
Número de entradas Number of inputs Nombre d'entrées		1 con desmezcla o 2 independientes 1 with duplexing or 2 independent 1 avec découplage ou 2 indépendants		
Número de receptores Number of receivers Nombre de récepteurs		2		
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquences	MHz	DVB-T/T2 : 47 - 862 DVB-S / DVB-S2 : 950 -2150		
Alimentación LNB LNB power supply Alimentation LNB	V <sub>DC</sub>	DiSEqC 2.0 13/18		
	mA	350		

CÓDIGO-CODE-CODE	9120254	9120253	9120259
MODELO-MODEL-MODELE	TM-102	TM-112	TM-202

**PROCESADO TS / TS PROCESSING / TRAITEMENT TS**

Adaptación PSI/SI PSI/SI adaptation Adaptation PSI / SI		Generar e insertar tablas: Generation and insertion of tables: Générer et insérer des tableaux : PAT, PMT, CAT, SDT, NIT, TDT, TOT, EIT	
Adaptación NIT NIT adaptation Adaptation NIT		Sí / Yes / Oui	
Gestión de LCN, TDT, TOT LCN, TDT, TOT management Gestion LCN, TDT, TOT		Sí / Yes / Oui	
Selección de PID PID selection Sélection PID		Sí / Yes / Oui	

**ACCESO CONDICIONAL / CONDITIONAL ACCESS / ACCÈS CONDITIONNEL**

Número de ranuras PCMCIA Number of PCMCIA slots Nombre d'emplacements PCMCIA		-	1	-
Norma Standard Norme		-	DVB-CI: EN 50221 (Common Interface)	-
Compatibilidad Compatibility Compatibilité		-	Viaccess, Mediaguard, Videoguard, Seca, Betacrypt, Nagravision, Irdeto, Cryptoworks, Conax	-

**SALIDA RF / RF OUTPUT / SORTIE RF**

Número de canales de salida Number of output channels Nombre de canaux de sortie			1	2
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquences	MHz	DVB-T/DVB-C : 47-862		
Nivel de salida Output level Niveau de sortie	dB $\mu$ V $\pm$ TOL	80 $\pm$ 2,0		