

# 942 TELEFONIA

## TELEFONO SIP PANTALLA 7" ANDROID



Código : **9420131**

Modelo : **TFI-361**

### Descripción

El TFI-361 es un terminal multimedia basado en Android con una pantalla táctil de 7 pulgadas y una cámara con sensor CMOS de 1.3Mpx. Admite códecs H.264 / H.263 con ajuste adaptativo de ancho de banda. La pantalla táctil de 7 "ofrece excelentes experiencias de usuario, como video conferencia de alta calidad, navegación fluida por Internet, diversas aplicaciones de Android e información diaria.

### Características

- Pantalla táctil capacitiva TFT LCD de 7 pulgadas y con resolución 1024 \* 600 píxeles
- Cámara CMOS de 1.3Mpx con obturador de privacidad
- Puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps con conmutación dual, compatibles con Ethernet IEEE802.11af e IEEE802.az de eficiencia energética
- Función incorporada de Bluetooth, USB y Wi-Fi
- Módulo de radiofrecuencia incorporado: admite 868 MHz o 433 MHz
- Sistema operativo Android 5.1 y compatible con las API de Android para instalación de aplicaciones de Android de terceros
- Códec de voz y video: PCMA, PCMU, G.722, G.723, G.729, H.263, H.264
- Protocolo: SIP RFC3261, TCP / UDP / IP, PPPoE, RTP / RTCP, HTTP / HTTPS, etc.
- AutoP: FTP / TFTP / HTTP / HTTPS

CODE	9420131
MODEL	TFI-361
Funciones de video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Códec de video: H.263, H.264</li> <li>• Solución de video: QCIF, CIF, VGA, 4CIF, 720P</li> <li>• Velocidad de bits de video: 64 kbps-2 Mbps</li> <li>• Ajuste adaptativo de ancho de banda</li> <li>• Carácter de video: PIP, pantalla completa, control de encendido / apagado de video local</li> <li>• Códec de imagen: JPEG, GIF, PNG, BMP</li> </ul>
Funciones de audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Códec de audio de banda ancha: G.722</li> <li>• Códec de audio de banda estrecha: PCMA, PCMU, G.723, G.729</li> <li>• VAD</li> <li>• GNC</li> <li>• Cancelador de eco G.165 / G.168</li> <li>• Altavoz dúplex completo</li> <li>• 4 modos DTMF: RFC2833, en banda, SIP INFO, automático</li> </ul>
Red y seguridad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP V2 (RFC3261)</li> <li>• UDP / TCP / IP</li> <li>• RTP / RTCP</li> <li>• ARP / RARP</li> <li>• NAT transversal: configuración NAT estática, SIP Keep Alive</li> <li>• Asignación de IP: IP estática, DHCP, PPPoE</li> <li>• NTP para la configuración de hora automática</li> <li>• Captura de paquetes de red</li> <li>• API de cliente TFTP / FTP / HTTP / HTTPS</li> <li>• QoS: Capa 2 (802.1Q, 802.1p) y Capa 3 (ToS, DiffServ)</li> <li>• HTTPS</li> <li>• Autenticación basada en MD5 y MD5-sess</li> <li>• Acceso para la administración</li> </ul>

CODE	9420131
MODEL	TFI-361
Funciones telefónicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema operativo Android 5.1</li> <li>• Admite 6 cuentas SIP</li> <li>• Llamada en espera</li> <li>• Transferencia de llamada</li> <li>• Llamada en espera</li> <li>• Silencio</li> <li>• Rellamada</li> <li>• De marcación rápida</li> <li>• Llamada IP directa</li> <li>• Conferencia de 6 vías</li> <li>• DND (No molestar)</li> <li>• Volumen ajustable</li> <li>• Tonos de llamada seleccionables</li> <li>• Soporte multilingüe</li> <li>• Aplicaciones predeterminadas: Agenda, Clima, Google Play, Marco de fotos digital, Stock, Fuentes de noticias, Calendario, Reloj mundial, Reloj despertador, Correo electrónico, Cámara, Explorador de archivos, Juegos.</li> <li>• Aplicaciones de Android de terceros</li> </ul>
Directorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda local de hasta 3000 grupos</li> <li>• Agenda telefónica con imagen de contacto</li> <li>• Favoritos</li> <li>• Lista negra</li> <li>• Registros de llamadas: 600 entradas (200 llamadas perdidas; 200 llamadas marcadas; 200 llamadas recibidas).</li> <li>• LDAP</li> <li>• Método de búsqueda inteligente</li> </ul>
Configuración	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización local de firmware: disco flash USB</li> <li>• Actualización remota de firmware: método FTP</li> <li>• Aprovisionamiento automático mediante FTP / TFTP / HTTP / HTTPS</li> <li>• Exportación del registro del sistema</li> <li>• Restaurar a los valores predeterminados de fábrica</li> <li>• Gestiones de configuración a través de LCD</li> </ul>
Características físicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas, resolución 1024 * 600, relación de aspecto de pantalla 16: 9</li> <li>• 3 luces LED (1 luz de encendido, 1 luz de red y 1 luz de mensaje)</li> <li>• 28 botones</li> <li>• Chipset RK3288</li> <li>• Memoria Flash de 8GB</li> <li>• Memoria DDR3 de 2 GB</li> <li>• Soporte de pie</li> <li>• Cámara CMOS de 1.3 megapíxeles, rotación libre</li> <li>• Auricular RJ9</li> <li>• Conector para auriculares de 3.5 mm</li> <li>• 2 tomas Ethernet RJ45 10/100 / 1000M</li> <li>• Ethernet eficiente: IEEE802.3az</li> <li>• Alimentación a través de Ethernet: IEEE802.3af</li> <li>• Módulo RF 868MHz o 433MHz</li> <li>• Bluetooth</li> <li>• Acceso inalámbrico: 802.11b / g / n</li> <li>• 1 USB 2.0</li> <li>• 1 puerto de salida de video HDMI</li> <li>• Adaptador de corriente: entrada AC 100 ~ 240V, salida DC 12V / 1A</li> <li>• Dimensiones: 240 * 192 * 106 mm</li> <li>• Temperatura de funcionamiento: 32° ~ 104°F (0 ~ 40°C)</li> </ul>