

942 TELEFONIA

TELÉFONO IP 2 LÍNEAS TFT PUESTO ENFERMER



Código : **9420132**

Modelo : **TFI-401**

Description

El TFI-401 es el nuevo referente de los teléfonos IP básicos para ACCURO y LIVERO. Equipado con una pantalla gráfica retroiluminada en blanco y negro, el teléfono TFI-401 ofrece una visibilidad extraordinaria de toda la información con las alarmas de nuestros sistemas.

Es un teléfono fácil de usar que permite la identificación de avisos y su origen, llamada en espera, registro de llamadas, transferencias de llamadas (atendidas y desatendidas), control de volumen, y permite establecer una comunicación por voz desde los puntos de llamada. El TFI-401 también dispone de un indicador LED visible desde cualquier ángulo, incluso a una gran distancia, destinado a notificar llamadas entrantes, llamadas en curso y mensajes pendientes. Cuenta, además, con cuatro teclas dinámicas que se pueden configurar cómodamente para automatizar funciones telefónicas habituales con un solo clic, además de las cinco teclas de funciones fijas que el usuario puede utilizar de manera fácil e intuitiva. Por otra parte, su sistema de alimentación PoE (Power-over-Ethernet), que garantizan un bajo consumo energético y fácil instalación.

Características

- 2 extensiones SIP
- Indicador de llamada/mensaje de 360° grados
- 4 teclas de función de acuerdo a contexto + 5 teclas de función
- Pantalla gráfica de 132 x 64 píxeles con retroiluminación
- Caballete de posición única 35°
- Montaje en pared (1) (requiere de accesorio)
- Función manos libres (altavoz)
- Procesador de señal digital (DSP) con calidad de audio mejorada
- Conmutador Ethernet de 10/100 Mbps de 2 puertos (RJ45)
- Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af, Clase 1
- APROVISIONAMIENTO seguro basado en SHA-2

CODIGO/CODE		9420132
MODELO /MODEL/MODELE	TFI-401	
CARACTERISTICAS AUDIO AUDIO FEATURE AUDIO FEATURE	Codecs: <ul style="list-style-type: none"> · G.711 a-law, μ-law · G.722 (wideband) · G.726, g.729ab, gsm 6.10 (fr) · 10 built-in assignable ringtones · Comfort noise generator (cng) · Voice activity detection (vad) 	
RED Y SEGURIDAD NETWORK & SECURITY RESEAU ET SECURITÉ	<ul style="list-style-type: none"> · Transport Layer Security (TLS) · SRTP (RFC3711), SIPS, SRTCP <ul style="list-style-type: none"> · VLAN · IEEE 802.1X · LLDP-MED · Web interface password protection <ul style="list-style-type: none"> · 2 SIP identities/accounts · XML Browser · Call lists for dialed, received, missed calls <ul style="list-style-type: none"> · Directory with 250 entries · Languages: English, French, Spanish · Additional language support via provisioning · In-band DTMF/out-of-band DTMF/SIP INFO DTMF · Interoperable with all major IP-PBX platforms 	

CODIGO/CODE		9420132
MODELO /MODEL/MODELE	TFI-401	
CARACTERISTICAS LLAMADA CALL FEATURES CARACTERISTIQUES DES APPELS	<ul style="list-style-type: none"> · Speed dialing · URL dialing · Local dial plan · Automatic Redial on Busy · Call completion (busy/unreachable) (2) · Caller identification · Call waiting / Call blocking (deny list) · Blocking of anonymous calls (2) · Auto answer · Lists of missed, received and dialed calls · Hold · Music on hold (2) · Handling of up to 2 simultaneous calls · Blind and attended transfer · Call forwarding · 3-way conference on the phone · Call pickup (2) · Call Park, call unpark (2) · Multicast paging 	
CARACTERISTICAS FISICAS HARWARE HARWARE	<ul style="list-style-type: none"> · Dimensions: 205 x 161 x 32 mm (w/o foot stand) · Dimensions: 205 x 161 x 120 mm (with foot stand) · Handset: RJ-4P4C · Headset: RJ-4P4C · Hearing aid compatible (HAC) handset · Power: PoE or 5V DC power adapter (1), · Environmental Conditions: · Ambient temperature: 0° to 35° C (32° to 95° F) · Non-operating temperature: -10 °C to 45 °C · Relative humidity: 5% to 95% noncondensing · Included in delivery: · Base phone unit · Foot stand · Handset with cord · Ethernet cable · Quick Installation Guide · Color: black 	