

# 942 TELEFONIA

## TELÉFONO IP 6 LINEAS, TFT DE 2,7" BLANCO



Código : **9420134**

Modelo : **TFI-403**

### Descripción

El TFI-403 es un teléfono de escritorio profesional y un dispositivo de nivel de entrada rentable en el mundo de la telefonía VoIP. Un teléfono IP avanzado, el TFI-403 presenta una pantalla a color de alta resolución que es insuperable en su segmento de precios y también cuenta con un sensor de proximidad y brillo único e innovador.

El sensor reacciona tan pronto como la mano del usuario se acerca a la pantalla o las teclas de función del teléfono IP y luego muestra las funciones de uso frecuente y los números llamados. Además, el sensor garantiza que el brillo de la pantalla del teléfono siempre se ajuste a las condiciones de iluminación actuales en la habitación, reduciendo la huella de carbono de cada dispositivo.

Además de la pantalla a color de alta resolución, el teléfono también tiene teclas de función LED de varios colores, un conmutador gigabit integrado y un puerto USB que garantiza que la gama completa de opciones de conectividad esté disponible.

Es un teléfono fácil de usar con funcionalidades como identificación de llamadas, llamada en espera, registro de llamadas, transferencias de llamadas (atendidas y desatendidas) y control de volumen, que permiten su uso por parte del personal como estación de control telefónico para la recepción de llamadas desde las habitaciones.

Por supuesto, el TFI-403 está disponible en blanco y negro.

Esto significa que el teléfono se puede adaptar perfectamente a una variedad de ubicaciones de negocios, ya sea de oficina o práctica.

El TFI-403 combina tecnología de punta, la mejor calidad de voz y un diseño claro en un solo dispositivo, a un precio inmejorable. Esto lo convierte en el dispositivo de nivel de entrada perfecto en el mundo de la telefonía IP profesional.

### Características:

- Sensor de luz ambiente integrado
- Control de intensidad de retroiluminación automático
- Pantalla TFT de 2,7" de alta resolución
- 3 teclas de línea auto-etiquetables
- Manos libres de banda ancha (altavoz)
- Calidad de sonido mejorada gracias al Procesador Digital de Señales (DSP)
- Doble puerto switch Gigabit Ethernet (RJ45)
- Power over Ethernet IEEE 802.3af, Class 2
- Compatible con auriculares USB(1)
- Compatible con módulo adicional D7(1)
- Compatible con adaptadores WLAN(1)
- Compatible con auriculares inalámbricos mediante adaptador electrónico (EHS)(1)
- Base con dos ángulos de inclinación: 46° y 28°

CÓDIGO-CODE-CODE	9420134
MODELO-MODEL-MODÈLE	TFI-403
AUDIO FEATURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codecs: G.711 A-law, <math>\mu</math>-law   G.722 (wideband) G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)</li> <li>• Built-in assignable ringtones • Comfort Noise Generator (CNG)</li> <li>• Voice Activity Detection (VAD)</li> </ul>
NETWORK & SECURITY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.1X authentication and EAPOL • Transport layer security (TLS)</li> <li>• SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP • HTTPS server/client</li> <li>• Password-protected web interface • VPN-support • VLAN (IEEE 802.1Q)</li> <li>• LLDP-MED, RTCP-XR • SIP (RFC3261) • HDCP, NTP • HTTP/HTTPS/TFTP</li> <li>• LDAP (Directory) • Dual Stack IPv4 / IPv6</li> </ul>
CALL FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Speed dialing • URL dialing • Local dial plan • Automatic redial on busy</li> <li>• Call completion (busy/unreachable)<sup>(2)</sup> • Caller identification • Call waiting</li> <li>• Call blocking (deny list) • Auto answer • Hold • Music on hold<sup>(2)</sup></li> <li>• Blind and attended transfer • Call forwarding</li> <li>• 3-way conferencing on the phone • Extension monitoring, call pickup<sup>(2)</sup></li> <li>• Call park, call unpark<sup>(2)</sup> • Multicast paging • DND mode (do not disturb)</li> <li>• Keyboard lock • Client matter code (CMC)<sup>(2)</sup></li> <li>• Unified Communications ready</li> </ul>
PHISICAL FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions (approx.): 205 x 185 x 40mm (LxWxD) without foot stand, 205 x 185 x 200/220mm (LxWxD) with foot stand</li> <li>• Weight (approx.) device 710g, footstand 120g</li> <li>• Input voltage: 5Vdc (SELV)</li> <li>• Power supply: PoE or 5Vdc power adapter<sup>(1)</sup>, 10 Watts</li> <li>• Handset: 4P4C   Headset: 4P4C Support for Snom EHS Advanced<sup>(1)</sup></li> <li>• Hearing -Aid compatible (HAC) handset • 1xUSB 2.0 host port, Type A</li> <li>• Environmental conditions: Ambient temperature: 0°C to 35°C (32°F to 95°F), Storage temperature: -10°C to 45°C (14°F to 113°F), Humidity: 5% to 95% (non-condensing)</li> <li>• Included in delivery: Phone unit, Footstand, Handset with cord, Ethernet cable</li> <li>• Colour: Black or white</li> </ul>

<sup>(1)</sup> Disponible por separado | <sup>(2)</sup> Si es soportado por la PBX