

942 TELEFONIA

TELÉFONO IP 12 LINEAS, TFT DE 2,7"



Código : **9420135**

Modelo : **TFI-404**

Description

El nuevo TFI-404 de ALCAD ofrece las mejores prestaciones gracias a su diseño atemporal. Este teléfono está a la vanguardia, tanto en términos técnicos como de apariencia.

La pantalla en color de 2.7" de alta resolución está rodeada por ocho teclas de funciones multicolores que puede etiquetar usted mismo.

Es un teléfono fácil de usar con funcionalidades como identificación de llamadas, llamada en espera, registro de llamadas, transferencias de llamadas (atendidas y desatendidas) y control de volumen, que permiten su uso por parte del personal como estación de control telefónico para la recepción de llamadas desde las habitaciones.

Características:

- Pantalla TFT de 2,7" de alta resolución
- 32 teclas autoetiquetables (8 físicas)
- Interfaz de usuario que reacciona gracias a sensores
- Manos libres de banda ancha (altavoz) Calidad de sonido mejorada gracias al Procesador Digital de Señales (DSP)
- Doble puerto switch Gigabit Ethernet (RJ45)
- Power over Ethernet IEEE 802.3af, Class 2
- Compatible con auriculares USB(1)
- Compatible con módulo adicional D7(1)
- Compatible con dongles WiFi(1)
- Compatible con auriculares inalámbricos mediante adaptador electrónico (EHS)(1)
- Base con dos ángulos de inclinación: 46° y 28°

Codigo	9420135
Model	Tfi-404
Call features	Speed dialing Url dialing Local dial plan Automatic redial on busy Call completion (busy/unreachable)(2) Caller identification Call waiting Call blocking (deny list) Auto answer Hold Music on hold(2) Blind and attended transfer Call forwarding 3-way conferencing on the phone Extension monitoring, call pickup(2) Call park, call unpark(2) Multicast paging Dnd mode (do not disturb) Keyboard lock Client matter code (cmc)(2) Unified communications ready
Audio	Codecs: G.711 a-law, μ -law G.722 (wideband) G.726, g.729ab, gsm 6.10 (fr) Built-in assignable ringtones Comfort noise generator (cng) Voice activity detection (vad)
Protocols	Sip (rfc3261) Dhcp, ntp Http / https / tftp Ldap (directory) Dual stack ipv4 / ipv6
User interface	Localization (language, time, dial tone)
	Red led for call indication / message waiting 4 context-sensitive keys 32 (8 physical)programmable line / function keys with multicolour leds Dedicated keys for: message, dnd, directory, menu, transfer, hold, page Audio keys with led indication: mute, speakerphone, headset Volume key 5-way navigation key Ok and cancel keys Sensor-assisted user interface

Codigo	9420135
Model	Tfi-404
Security	802.1x authentication and eapol Transport layer security (tls) Srtsp (rfc3711), sips, rtcp Https server/client Password-protected web interface Vpn-support Vlan (ieee 802.1q) Lldp-med, rtcp-xr
Phone features	Dimensions (approx.): 205 x 185 x 40 mm (lxwxd) w/o foot stand 205 x 185 x 200/220 mm (lxwxd) with foot stand Weight (approx.): device 450g, footstand 120g Input voltage: 5vdc (selv) Power supply: poe or 5vdc power adapter(1), 10 watts Handset: 4p4c Headset: 4p4c; support for snom ehs advanced (1) Hearing-aid compatible (hac) handset 1 x usb 2.0 host port, type a Environmental conditions:
	Ambient temperature: 0°c to 35°c (32°f to 95°f) storage temperature: -10°c to 45°c (14°f to 113°f) Humidity: 5% to 95% (non-condensing) Included in delivery: Phone unit Footstand Handset with cord Ethernet cable Quick start guide