

942 TELEFONIA

TELÉFONO IP 4 LINEAS, TFT RETROILUMINADA



Código : **9420133**

Modelo : **TFI-402**

El TFI-402 es un teléfono de escritorio IP de última generación con todas las funciones para implementaciones de pequeña o gran escala adecuadas para su uso en una multitud de escenarios empresariales. Al admitir cuatro líneas SIP y cinco teclas programables con LED integrados para alertas visuales de indicación de llamadas, el TFI-402 combina un diseño útil y elegante para una alto uso con alto rendimiento y asequibilidad. Este teléfono permitirá que el personal lo use como estación de control telefónico para la recepción de llamadas desde las habitaciones.

Características

- Diseño elegante
- Pantalla B / N retroiluminada de cuatro líneas
- 4 líneas de comunicación
- IPv6
- 4 teclas para contexto
- 5 teclas programables con LED
- Audio de banda ancha HD
- Altavoz
- Alimentación a través de Ethernet (PoE)
- Interruptor de EternetXML Minibrowser

CODE	9420133
MODEL	TFI-402
AUDIO FEATURE	Codecs: <ul style="list-style-type: none"> · G.711 a-law, μ-law · G.722 (wideband) · G.726, g.729ab, gsm 6.10 (fr) · 10 built-in assignable ringtones · Comfort noise generator (cng) · Voice activity detection (vad)
NETWORK & SECURITY	<ul style="list-style-type: none"> · 802.1X Authentication and EAPOL · Transport layer security (TLS) · SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP <ul style="list-style-type: none"> · HTTPS server/client · Password-protected web interface <ul style="list-style-type: none"> · VPN support · VLAN (IEEE 802.1Q) · LLDP-MED, RTCP-XR
CALL FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> · Speed dialing · URL dialing · Local dial plan · Automatic redial on busy · Call completion (busy/unreachable) <ul style="list-style-type: none"> · Caller identification · Call waiting · Call blocking (deny list) <ul style="list-style-type: none"> · Auto answer · Hold · Music on hold(2) · Handling of up to 4 simultaneous calls <ul style="list-style-type: none"> · Blind and attended transfer · Call forwarding · 3-way conferencing on the phone · Extension monitoring, call pickup(2) <ul style="list-style-type: none"> · Call park, call unpark(2) · Multicast paging · DND mode (do not disturb) <ul style="list-style-type: none"> · Keyboard lock · Client matter code (CMC)(2) · Unified communications ready

CODE	9420133
MODEL	TFI-402
PHISICAL FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> · Dimensions (approx.): <ul style="list-style-type: none"> · 205 x 185 x 40 mm (LxWxD) w/o footstand · 205 x 185 x 200/220 mm (LxWxD) with footstand · Weight (approx.): device 440 g, footstand 120 g <ul style="list-style-type: none"> · Input voltage: 5 Vdc (SELV) · Power supply: PoE or 5Vdc power adapter (1) <ul style="list-style-type: none"> · Handset: 4P4C connector · Headset: 4P4C · Hearing aid compatible (HAC) handset <ul style="list-style-type: none"> · Environmental conditions: <ul style="list-style-type: none"> · Ambient temperature: 0°C to 35°C (32°F to 95°F) · Storage temperature: -10°C to 45°C (14°F to 113°F) · Humidity: 5% to 95% (non-condensing) · Included in delivery: <ul style="list-style-type: none"> · Phone unit · Footstand · Handset with cord · Ethernet cable · Quick Installation Guide · Color: black · Warranty: 2 Years