942 TELEFONIA

TELÉFONO IP 12 LINEAS, PANTALLA TFT 4.3"

Código : **9420136**

Modelo : **TFI-405**

Description

El nuevo modelo TFI-405 transmite una gran versatilidad al usuario. Su gran pantalla a color TFT de alta resolución y las tecla de función programables para una variedad de funciones de telefonía, tales como la marcación rápida, usuario ocupado o indicación de presencia, ofrecen al usuario facilidad de navegación y uso. Además cuenta con una segunda pantalla para la gestión de contactos dinámicos que permite administrar aplicaciones de forma rápida y sencilla. Además el sistema de altavoces y el micrófono y el procesador de señal digital (DSP) aseguran que el modelo ofrezca el mejor rendimiento de audio. Si utiliza el altavoz manos libres o el auricular, siempre experimentará con los dos métodos, una calidad de llamada superior. Este modelo cuenta con dos puertos Gigabit Ethernet para cumplir con todos los requisitos exigentes. Con su compatibilidad Bluetooth y un puerto USB de alta velocidad permiten una fácil conexión de varios accesorios como un USB o auriculares Bluetooth, Wi-Fi o un módulo de expansión D7. El TFI-405 es la combinación perfecta de tecnología avanzada y diseño elegante, y establece nuevos estándares con su interfaz de usuario intuitiva.

Es un teléfono fácil de usar con funcionalidades como identificación de llamadas, llamada en espera, registro de llamadas, transferencias de llamadas (atendidas y desatendidas) y control de volumen, que permiten su uso por parte del personal como estación de control telefónico para la recepción de llamadas. desde las habitaciones.

Características

- Pantalla TFT de 4.3 "de alta resolución
- Pantalla dedicada para el monitoreo de la extensión
- Hasta 24 teclas BLF (6 físicas)
- Interfaz gráfica de usuario mejorada
- Footstand de doble ángulo: 46 ° y 28 °
- Montable en la pared
- De banda ancha con manos libres
- Calidad de audio mejorada del procesador de señal digital (DSP)
- Conmutador Ethernet de 1 Gigabit de 2 puertos (RJ45) IEEE 802.3
- Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af, clase 3
- Auriculares USB (1) listos
- Módulo de expansión D7 (1) listo
- Soporte para USB WiFi stick
- Soporte de conmutador de gancho electrónico (EHS) (1) para auriculares inalámbricos
- Compatibilidad Bluetooth incorporada

Code	9420136
Model	**TFI-405**
AUDIO	Codecs: G.711 a-law, μ-law G.722 (wideband) G.726, g.729ab, gsm 6.10 (fr) Built-in assignable ringtones Comfort noise generator (cng) Voice activity detection (vad)
PROTOCOLS	SIP (RFC3261) DHCP, NTP HTTP / HTTPS / TFTP LDAP (Directory) Dual Stack IPv4 / IPv6
USER INTERFACE	Localization (language, time, dial tone) Red LED for call indication / message waiting 4 context-sensitive keys 6 programmable line / function keys with multicolor LEDs Dedicated keys for: Message, DND, Directory, Menu, Transfer, Hold, Page switch Audio keys with LED indication: Mute, Speakerphone, Headset Volume key 5-way navigation key OK and Cancel keys Menu-driven user interface
USER INTERFACE	802.1X authentication and EAPOL Transport layer security (TLS) SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP HTTPS server/client Password-protected web interface VPN-support VLAN (IEEE 802.1Q) LLDP-MED, RTCP-XR
PHONE FEATURES	Dimensions (approx.): 230 x 205 x 90 mm (LxWxD) w/o foot stand 190 x 205 x 200/220 mm (LxWxD) with foot stand Weight (approx.): device 750 g, footstand 140g Input voltage: 5Vdc (SELV) Power supply: PoE or 5Vdc power adapter(1), 10 Watts Handset: 4P4C Headset: 4P4C; support for Snom EHS Advanced Hearing-aid compatible (HAC) handset 1 x USB 2.0 host port, Type A, Hi/Full/Low-Speed Environmental conditions: Ambient temperature: 0°C to 35°C (32°F to 95°F) Storage temperature: -10°C to 45°C (14°F to 113°F) Humidity: 5% to 95% (non-condensing) Included in delivery: Phone unit Footstand Handset with cord Ethernet cable Quick Start Guide Colour: black