# SENSORES Y ACTUADORES

## PERIFERICO LLAMADA PRESENCIA AZULY DIN8




Código : **9410365**

Modelo : **LLC-903**

Descripción:

Base de pared táctil RS-485 (bus) con tres pulsadores (llamada, presencia y código azul), conector hembra DIN-8 compatible con las peras de llamada LLC-75x y tres LED de tranquilización, uno por pulsador. Fácil de limpiar gracias al recubrimiento antibacteriano de su carátula. Permite iniciar una llamada mediante el pulsador rojo de llamada, registrar la presencia mediante el pulsador verde y activar un código azul mediante el pulsador del mismo color. Los LED rojo y azul indican el estado de la llamada correspondiente. Montaje empotrado o en superficie.

| CÓDIGO-CODE-CODE | 9410365 |
|---|---|
| MODELO-MODEL-MODÈLE | LLC-903 |
| Conector de pera<br>Hand Set connector<br>Prise manipulateur/poire d'appel | DIN 8 |
| Color de Botón<br>Push button color<br>Boutons couleur | Rojo, Red, Rouge **/** Verde, Green, Vert **/** Azul, Blue, Bleu |
| Alimentación<br>Power supply<br>Alimentation | 24V |
| Consumo (stand by)<br>Energy consumption (stand by)<br>Consommation (stand by) | 10 mA |
| Consumo (max.)<br>Energy consumption (max.)<br>Consommation (max.) | 40 mA |
| Dimesiones<br>Size<br>Dimensions | 80x80x10mm |
| Peso<br>Weight<br>Poids | O,08Kg |
| Material<br>Material<br>Matériel | ABS/Polycarbonate |
| Color<br>Color<br>Couleur | Blanco, White, Blanc (RAL 9001) |
| Temperatura operacional<br>Operating temperature<br>Température de fonctionnement | -10°C to 55°C |
| Indice de protección<br>Protection<br>Indice de Protection | IP 42 |
| Instalación<br>Mounting<br>Installation | Empotrado, Embedded, Encastré (ACC-100 / ACC-101)<br>En superficie, On surface, En saillie (ACC-110) |
| Normativa (seguridad)<br>Normative (security)<br>Norme (sécurité) | EN 60950-1:2006 |
| Normativa (emisiones electromagneticas)<br>Normative (electromagnetic emissions)<br>Norme (champs magnétique) | EN 61000-3-3 |
| Conector de red<br>Net Connector<br>Connexion | RJ-45 |