

943 ELEMENTOS DE RED

SERVIDOR DELL R240 VIRTUALIZADO

Código : **9430113**

Modelo : **SRG-401**

Description

Unidad de control central del sistema ACCURO, marca ALCAD, para montaje en rack de 19".

El servidor SRG-410 hace posible la comunicación paciente-enfermera al registrar eventos realizados desde las distintas centrales de habitación y enviarlas a los puestos de control especificados.

Mediante virtualización permite de comunicaciones ASTERISK de hasta 50 extensiones (Configurado).

También contiene controladora electrónica de red, APs y paquete de 5 horas para pre-configuraciones.



CODIGO	9430113
MODELO	SRG-401
Procesador	Frecuencia del procesador: 3,3 GHz Familia de procesador: Intel® Xeon® Modelo del procesador: E-2124 Número de núcleos de procesador: 4 Número de procesadores instalados: 1 Caché del procesador: 8 MB Frecuencia del procesador turbo: 4,3 GHz Número de filamentos de procesador: 4
Memoria	Memoria interna: 8 GB Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM Memoria interna máxima: 64 GB Ranuras de memoria: 4 x DIMM ECC: Si Velocidad de memoria del reloj: 2666 MHz Disposición de la memoria: 1 x 8 GB
Puertos e Interfaces	Cantidad de puertos USB 2.0: 1 Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1 Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 2 Puerto serial: 1 Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): 2
Peso y dimensiones	Ancho: 434 mm Profundidad: 534,5 mm Altura: 42,8 mm
Control de energía	Suministro de energía redundante (RPS), soporte: No Fuente de alimentación: 250 W Número de fuentes de alimentación: 1 Fuente de alimentación, frecuencia de entrada: 50 - 60 Hz
Condiciones ambientales	Intervalo de temperatura operativa: 10 - 35 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 65 °C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95% Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m Altitud no operativa: 0 - 12000 m
Conexión	Ethernet: Si Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X) Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet