

# 940 CENTRALES

## CENTRAL INTERCOM IP SUPERFICIE CAMARA



Código : **9400326**

Modelo : **CIC-615**

### Descripción:

El videoportero ALCAD permite realizar llamadas de emergencia de forma rápida y sencilla, garantizando así una respuesta rápida y eficaz por parte del personal.

En el frontal encontraremos una cámara ojo de pez operando 24/7 lo cual confiere al personal una visual completa de todo lo que ocurre tanto en el frontal de la terminal como en sus ambos lados gracias al gran angular de la cámara.

Esta capacidad visual no se verá mermada de noche ya que la cámara posee cualidades infrarrojas, por lo que en condiciones de nula luminosidad la cámara seguirá funcionando.

Para el establecimiento de la llamada, bajo la cámara encontramos un gran botón rojo, el cual al ser pulsado iniciara la llamada de audio.

Una vez la llamada es aceptada por el personal, se establece la comunicación de voz IP de alta definición que permitirá comunicarse gracias a su potente altavoz y micrófono regulable.

Además, en caso de necesidad se podrán reproducir audios de voz pregrabados en las terminales designadas. De esta forma, en caso de incendio o un ataque, se podrán emitir los avisos e indicaciones oportunas en cada caso facilitando una actuación apropiada.

La central de comunicación por voz está compuesta de acero lo cual le confiere cualidades antivandálicas asegurando su durabilidad frente a agresiones externas y el paso del tiempo.

### Características generales

- Cámara ojo de pez 5Mpx con funcionamiento 24/7
- Visión IR
- Comunicación de voz SIP
- Emisiones de audio pregrabadas

### Usos

- Control visual continuo de la zona circundante.
- Recepción de llamadas de emergencia.
- Asistencia mediante comunicación por voz.
- Emisión de avisos de emergencia

<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>9400326</b>
<b>MODELO / MODEL</b>	<b>CIC-615</b>
Boton / Push button	Botón rojo de llamada / Red push button for call
Cámara /Camera	5MP / lens of 1.1mm ,Angle of view: 360°
Iluminación mínima / Min. Illumination	Color 0.1lux@ F1.2(AGC ON) B/W 0 lux @IR ON
IR alcance / Range	5m
Atlavoz / Speaker	8 ohm, 05W
Audio Codec	SIPv2, G711
Material	Acero/steel/ABS
Color / Colour	Acero/steel
Temperatura/Operating temperature	5°C - 55°C
Conector de red / Net connector	Ethernet (RJ45)