

# 963 MONITORES DE VIDEOPORTERO

## MONITOR KABI 10" IPAL BLANCO WIFI

Código : **9630078**

Modelo : **MVC-250**



No te dejes engañar por el tamaño de los monitores táctiles KABI, de 10". Nuestros terminales de vivienda son el corazón de todo el sistema IPAL y permiten sacar partido de todas sus posibilidades: un mismo dispositivo es responsable de la recepción y/o grabación de llamadas desde la placa de calle, y a la vez controla la integración de los dispositivos de hogar digital o de las cámaras de seguridad IP.

Para ofrecer una experiencia aún más real, nuestros monitores permiten personalizar las pantallas de control en aquellas estancias en las que haya dispositivos de hogar digital conectados.

Saca una foto de la estancia deseada, súbela al monitor y asígnale los iconos necesarios. ¡Y ya está!

CÓDIGO		9630078
MODELO		MVC-250
Sistema operativo		Android
Frontal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicación</li> <li>• Pantalla</li> <li>• Botones</li> <li>• Cámara</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manos libres</li> <li>• Pantalla táctil capacitiva de 10"</li> <li>• Botones mecánicos laterales para accesos directos</li> <li>• Cámara frontal integrada para videollamadas bidireccionales</li> </ul>
Funciones de video portero <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro de llamadas perdidas</li> <li>• WiFi</li> <li>• Videollamada bidireccional</li> <li>• Funciones remotas</li> <li>• Función "no molestar"</li> <li>• Función "llamada rellano"</li> <li>• Melodías de llamada</li> <li>• Otras funciones</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• Sí</li> <li>• Videollamada con conserje y/o vecinos (imagen de video autorizada con un botón por el usuario durante la llamada)</li> <li>• Desde el móvil con la app "IPAL by ALCAD": Recepción de llamadas de audio y video, apertura de puerta remota, monitorización, simulación de presencia, etc</li> <li>• Sí, Programable en función del horario</li> <li>• Sí</li> <li>• Personalizables mediante tarjeta SD</li> <li>• Llamada directa a conserje y/o vecinos.</li> </ul> Ajuste de brillo de pantalla y volumen de timbre y llamada desde el menú
Funciones domóticas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectividad</li> <li>• Accesorios RF para control</li> <li>• Accesorios RF Seguridad</li> <li>• Alarmas cableadas</li> <li>• Escenas</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inalámbrico (RF 868MHz), WiFi y Alarmas cableadas</li> <li>• Iluminación, persianas, cortinas, enchufes, calefacción</li> <li>• Inundación, humo, movimiento, Puerta/ventana</li> <li>• 4 circuitos independientes NA o NC (con accesorio MCO-300 no incluido)</li> <li>• Configuración de escenas (fuera de casa, en casa, a dormir, etc) integrada y personalizable por el usuario</li> </ul>
Compresión de video		H.264
Protocolo		TCP/IP
Alimentación		PoE (también permite alimentación de 12VDC)
Consumo	W	5W (reposo); 6,5W (Activo)
Montaje		Con caja empotrada (CME-020 no incluida)
Temperatura de funcionamiento	°C	-10°C a +55°C
Dimensiones exteriores		285x158x15mm (ancho x alto x profundidad)
Peso envase	Kg	0,73 Kg
Dimensiones envase	mm	302 x 192 x 42 mm (ancho x alto x profundidad)