

# 979 HOME AUTOMATION

## SENSOR INALAMBRICO HUMO IPAL



Código : **9790012**

Modelo : **WSN-300**

Sensor inalámbrico de humopor RF con un led rojo y buzzer de aviso.  
Funciona a batería y tiene una potencia sonora de 85dB/3m  
Alcance del humo 60m2

Sus grandes funcionalidades no van a reñidas con su sofisticación: la gama de dispositivos de hogar digital compatible con el sistema IPAL hace posible convertir, de manera rápida y sencilla, cualquier vivienda en un moderno y elegante hogar digital: mecanismos para control de iluminación, cortinas y persianas; sensores de humo o movimiento; enchufes inteligentes y ahorran energía. Su acabado tipo de cristal, en color blanco, subraya un diseño discreto que combina con cualquier decoración. El teclado capacitivo, al reducir la posibilidad de averías mecánicas , prolonga su vida útil a la vez que facilita su limpieza.

| CÓDIGO-CODE-CODE  |     | 9790012   |
|---|-----|---|
| MODELO-MODEL-MODÈLE   |     | WSN-300   |
| Función<br>Function<br>Fonction   |     | Sensor de humo<br>Smoke sensor<br>Décteur de fumée                                      |
| Materiales<br>Materials<br>Matériau   |     | ABS   |
| Color<br>Colour<br>Couleur  |     | Blanco<br>White<br>Blanc - Noir   |
| Nº puilsadores<br>No. buttons<br>Nº boutons poussoirs                               |     | 1 (Test)  |
| Comunicación<br>Communication<br>Communication                                      | MHz | RF Banda 433<br>RF Band 433<br>RF Bande 433   |
| Alarma<br>Alarm<br>Alarme   |     | Por RF, led rojo y buzzer<br>Via RF, red led and buzzer<br>Pour RF, led rouge et buzzer |
| Potencia sonora<br>Sound power<br>Puissance sonore                                  |     | 85 dB/3m  |
| Área de detección<br>Detection area<br>Aire de détection                            | m2  | 60  |
| Alimentación<br>Power supply<br>Alimentation  | Vdc | Batería 6F22 de 9Vdc<br>6F22 battery, 9Vdc<br>Batterie 6F22 de 9Vdc                     |
| Montaje<br>Installation type<br>Montage   |     | De superficie<br>Surface mounted<br>En saillie  |
| Temperatura de funcionamiento<br>Temperature range<br>Température de fonctionnement | °C  | -10 ,, +50  |
| Dimensiones exteriores<br>Dimensions<br>Dimensions extérieures                      | mm  | Ø128 x 38   |