

968 CONSERJERIAS

TERMINAL CONSERJERIA MANOS LIBRES 7" IPAL

Código : **9680025**

Modelo : **COV-200**

Monitor de consejería de 7", fácil de usar para sus funcionalidades tanto de recibir llamadas desde la placa, como la posibilidad de poder llamar a todos los apartamentos del edificio.

Fácil manejo, fácil instalación y una estética muy elegante.



CÓDIGO		9680025
MODELO		COV-200
Sistema operativo		Android
Frontal <ul style="list-style-type: none"> • Comunicación • Pantalla • Botones • Cámara 		<ul style="list-style-type: none"> • Manos libres • Pantalla táctil capacitiva de 7" • Botones mecánicos laterales para accesos directos • Cámara frontal integrada para videollamadas bidireccionales
Funciones de video portero <ul style="list-style-type: none"> • Registro de llamadas perdidas • WiFi • Videollamada bidireccional • Funciones remotas • Función "no molestar" • Función "llamada rellano" • Melodías de llamada • Otras funciones 		<ul style="list-style-type: none"> • Sí • Sí • Videollamada con conserje y/o vecinos (imagen de video autorizada con un botón por el usuario durante la llamada) • Desde el móvil con la app "IPAL by ALCAD": Recepción de llamadas de audio y video, apertura de puerta remota, monitorización, simulación de presencia, etc • Sí, Programable en función del horario • Sí • Personalizables mediante tarjeta SD • Agenda configurada para llamada a vecinos de la instalación asignados. Ajuste de brillo de pantalla y volumen de timbre y llamada desde el menú
Funciones domóticas <ul style="list-style-type: none"> • Conectividad • Accesorios RF para control • Accesorios RF Seguridad • Alarmas cableadas • Escenas 		<ul style="list-style-type: none"> • Inalámbrico (RF 868MHz), WiFi y Alarmas cableadas • Iluminación, persianas, cortinas, enchufes, calefacción • Inundación, humo, movimiento, Puerta/ventana • 4 circuitos independientes NA o NC (con accesorio MCO-300 no incluido) • Configuración de escenas (fuera de casa, en casa, a dormir, etc) integrada y personalizable por el usuario
Compresión de video		H.264
Protocolo		TCP/IP
Alimentación		PoE (también permite alimentación de 12VDC)
Consumo	W	3,5W (reposo); 6,5W (Activo)
Montaje		Con caja empotrada (CME-020 no incluida)
Temperatura de funcionamiento	°C	-10°C a +55°C
Dimensiones exteriores		223 x 120 x 14mm (ancho x alto x profundidad)
Peso envase	Kg	0,54 Kg
Dimensiones envase	mm	242 x 162 x 40 mm (ancho x alto x profundidad)