

# 968 CONSERJERIAS

## TERMINAL CONSERJERIA MANOS LIBRES 7" IPAL

Código : **9680025**

Modelo : **COV-200**

Monitor de consejería de 7", fácil de usar para sus funcionalidades tanto de recibir llamadas desde la placa, como la posibilidad de poder llamar a todos los apartamentos del edificio.

Fácil manejo, fácil instalación y una estética muy elegante.



CÓDIGO		9680025
MODELO		COV-200
Sistema operativo		Android
Frontal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicación</li> <li>• Pantalla</li> <li>• Botones</li> <li>• Cámara</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manos libres</li> <li>• Pantalla táctil capacitiva de 7"</li> <li>• Botones mecánicos laterales para accesos directos</li> <li>• Cámara frontal integrada para videollamadas bidireccionales</li> </ul>
Funciones de video portero <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro de llamadas perdidas</li> <li>• WiFi</li> <li>• Videollamada bidireccional</li> <li>• Funciones remotas</li> <li>• Función "no molestar"</li> <li>• Función "llamada rellano"</li> <li>• Melodías de llamada</li> <li>• Otras funciones</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• Sí</li> <li>• Videollamada con conserje y/o vecinos (imagen de video autorizada con un botón por el usuario durante la llamada)</li> <li>• Desde el móvil con la app "IPAL by ALCAD": Recepción de llamadas de audio y video, apertura de puerta remota, monitorización, simulación de presencia, etc</li> <li>• Sí, Programable en función del horario</li> <li>• Sí</li> <li>• Personalizables mediante tarjeta SD</li> <li>• Agenda configurada para llamada a vecinos de la instalación asignados. Ajuste de brillo de pantalla y volumen de timbre y llamada desde el menú</li> </ul>
Funciones domóticas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectividad</li> <li>• Accesorios RF para control</li> <li>• Accesorios RF Seguridad</li> <li>• Alarmas cableadas</li> <li>• Escenas</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inalámbrico (RF 868MHz), WiFi y Alarmas cableadas</li> <li>• Iluminación, persianas, cortinas, enchufes, calefacción</li> <li>• Inundación, humo, movimiento, Puerta/ventana</li> <li>• 4 circuitos independientes NA o NC (con accesorio MCO-300 no incluido)</li> <li>• Configuración de escenas (fuera de casa, en casa, a dormir, etc) integrada y personalizable por el usuario</li> </ul>
Compresión de video		H.264
Protocolo		TCP/IP
Alimentación		PoE (también permite alimentación de 12VDC)
Consumo	W	3,5W (reposo); 6,5W (Activo)
Montaje		Con caja empotrada (CME-020 no incluida)
Temperatura de funcionamiento	°C	-10°C a +55°C
Dimensiones exteriores		223 x 120 x 14mm (ancho x alto x profundidad)
Peso envase	Kg	0,54 Kg
Dimensiones envase	mm	242 x 162 x 40 mm (ancho x alto x profundidad)