

971 PLACAS MODULARES

MODULO AUDIO Y VIDEO USOA



Código : **9710012**

Modelo : **MVG-000**

Descripción

Módulo completo para placa de calle USOA. 2 ventanas. Incluye el módulo electrónico EVG-000 y el frontal CVG-000

Los iconos luminosos de accesibilidad ofrecen información visual de cada uno de los estados de funcionamiento (llamando, conversación, puerta abierta y sistema ocupado), cumpliendo con la normativa de accesibilidad SUA-9 del Código Técnico de la Edificación y siguiendo las recomendaciones de la fundación ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

9770086 EVG-000 Descripción

Módulo electrónico para placa de calle USOA. Categoría: Repuestos.

Incorpora grupo fónico, sintetizador de mensajes hablados (14 idiomas), cámara Active View gran angular, iconos luminosos de accesibilidad. Este módulo no incorpora ningún pulsador de llamada.

9770101 CVG-000 Descripción

Cristal frontal para placa de calle USOA. Categoría: Repuestos. Frontal perteneciente al módulo completo MVG-000

USOA es la placa de calle Alcad de perfil continuo y composición modular. Consta de bastidores de diferentes medidas y con distinto número de ventanas donde se encajan los diferentes módulos: módulo principal de audio o vídeo, módulos de pulsadores, módulo iaccess, tarjeteros... etc. Existen dos tamaños de módulos: P y G. Los módulos G ocupan 2 ventanas del bastidor, y los módulos P ocupan una sola ventana.

Su modularidad permite contar con una total libertad de elección para la creación de composiciones y, al mismo tiempo, facilita la integración de todas las tecnologías en el mismo equipo y con la misma estética.

Código		9710011	9710012	9710013
Modelo		MVG-011	MVG-000	MVG-021
Conexión		2 Hilos		
Número de ventanas		2		
Frontal <ul style="list-style-type: none"> • Materiales • Color • Grosor 	mm	<ul style="list-style-type: none"> • Cristal templado <ul style="list-style-type: none"> • Blanco • 3mm 		
Número de pulsadores táctiles		1 Pulsador (Derecha)	Ningún pulsador	2 Pulsadores (Izquierda/derecha)
Cámara <ul style="list-style-type: none"> • Sensor • Iluminación • Ángulo de visión 		<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" WDR CMOS ACTIVE VIEW <ul style="list-style-type: none"> • Leds blancos • D: 170° 		
Alimentación		DC 12.5-18V		
Mensaje "Puerta Abierta"		14 Idiomas		
Indicador de Accesibilidad <ul style="list-style-type: none"> • Según normativa 		4 Iconos Luminosos SUA-9 (CTE)		
Temperatura de funcionamiento	°C	-10°C ,, +55°C		
Peso envase	Kg	0.32	0.31	0.32
Dimensiones envase	mm	115 x 105 x 65 mm		