

971 PLACAS MODULARES

MODULO AUDIO 1 PULSADOR USOA



Código : **9710014**

Modelo : **MAG-011**

Descripción

Módulo completo para placa de calle USOA. 2 ventanas. Incluye el módulo electrónico EAG-011 y el frontal CAG-011

Los iconos luminosos de accesibilidad ofrecen información visual de cada uno de los estados de funcionamiento (llamando, conversación, puerta abierta y sistema ocupado), cumpliendo con la normativa de accesibilidad SUA-9 del Código Técnico de la Edificación y siguiendo las recomendaciones de la fundación ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

9770090 EAG-011 Descripción

Módulo electrónico para placa de calle USOA. Categoría: Repuestos.

Incorpora grupo fónico, sintetizador de mensajes hablados (14 idiomas), iconos luminosos de accesibilidad. Este módulo incorpora 1 pulsador táctil de llamada dispuesto en una columna (derecha).

9770105 CAG-011 Descripción

Cristal frontal para placa de calle USOA. Categoría: Repuestos. Frontal perteneciente al módulo completo MAG-011

USOA es la placa de calle Alcad de perfil continuo y composición modular. Consta de bastidores de diferentes medidas y con distinto número de ventanas donde se encajan los diferentes módulos: módulo principal de audio o vídeo, módulos de pulsadores, módulo iaccess, tarjeteros... etc. Existen dos tamaños de módulos: P y G. Los módulos G ocupan 2 ventanas del bastidor, y los módulos P ocupan una sola ventana.

Su modularidad permite contar con una total libertad de elección para la creación de composiciones y, al mismo tiempo, facilita la integración de todas las tecnologías en el mismo equipo y con la misma estética.

Código		9710014	9710015	9710016
Modelo		MAG-011	MAG-000	MAG-021
Conexión		2 Hilos		
Número de ventanas		2		
Frontal <ul style="list-style-type: none"> • Materiales • Color • Grosor 	mm	<ul style="list-style-type: none"> • Cristal templado <ul style="list-style-type: none"> • Blanco • 3mm 		
Número de pulsadores táctiles		1 Pulsador (Derecha)	Ningún pulsador	2 Pulsadores (Izquierda/derecha)
Alimentación		DC 12.5-18V		
Mensaje "Puerta Abierta"		14 Idiomas		
Indicador de Accesibilidad <ul style="list-style-type: none"> • Según normativa 		4 Iconos Luminosos SUA-9 (CTE)		
Temperatura de funcionamiento	°C	-10°C ,, +55°C		
Peso envase	Kg	0.31	0.30	0.31
Dimensiones envase	mm	115 x 105 x 65 mm		