

971 PLACAS MODULARES

MODULO AUDIO USOA



Código : **9710015**

Modelo : **MAG-000**

Descripción

Módulo completo para placa de calle USOA. 2 ventanas. Incluye el módulo electrónico EAG-000 y el frontal CAG-000

Los iconos luminosos de accesibilidad ofrecen información visual de cada uno de los estados de funcionamiento (llamando, conversación, puerta abierta y sistema ocupado), cumpliendo con la normativa de accesibilidad SUA-9 del Código Técnico de la Edificación y siguiendo las recomendaciones de la fundación ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

9770089 EAG-000 Descripción

Módulo electrónico para placa de calle USOA. Categoría: Repuestos.

Incorpora grupo fónico, sintetizador de mensajes hablados (14 idiomas), iconos luminosos de accesibilidad. Este módulo no incorpora ningún pulsador de llamada.

9770104 CAG-000 Descripción

Cristal frontal para placa de calle USOA. Categoría: Repuestos. Frontal perteneciente al módulo completo MAG-000

USOA es la placa de calle Alcad de perfil continuo y composición modular. Consta de bastidores de diferentes medidas y con distinto número de ventanas donde se encajan los diferentes módulos: módulo principal de audio o vídeo, módulos de pulsadores, módulo iaccess, tarjeteros... etc. Existen dos tamaños de módulos: P y G. Los módulos G ocupan 2 ventanas del bastidor, y los módulos P ocupan una sola ventana.

Su modularidad permite contar con una total libertad de elección para la creación de composiciones y, al mismo tiempo, facilita la integración de todas las tecnologías en el mismo equipo y con la misma estética.

| Código | | 9710014 | 9710015 | 9710016 |
|---|----|---|-----------------|----------------------------------|
| Modelo | | MAG-011 | MAG-000 | MAG-021 |
| Conexión | | 2 Hilos | | |
| Número de ventanas | | 2 | | |
| Frontal <ul style="list-style-type: none"> • Materiales • Color • Grosor | mm | <ul style="list-style-type: none"> • Cristal templado <ul style="list-style-type: none"> • Blanco • 3mm | | |
| Número de pulsadores táctiles | | 1 Pulsador (Derecha) | Ningún pulsador | 2 Pulsadores (Izquierda/derecha) |
| Alimentación | | DC 12.5-18V | | |
| Mensaje "Puerta Abierta" | | 14 Idiomas | | |
| Indicador de Accesibilidad <ul style="list-style-type: none"> • Según normativa | | 4 Iconos Luminosos SUA-9 (CTE) | | |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -10°C ,, +55°C | | |
| Peso envase | Kg | 0.31 | 0.30 | 0.31 |
| Dimensiones envase | mm | 115 x 105 x 65 mm | | |