

972 KITS DE VIDEOPORTERO

KIT ENARA 4,3" 1PULS. ACTIVE VIEW USOA

Código : **9720169**

Modelo : **KVS-55121**



Los kits de video portero ALCAD Incluyen todo el material necesario para realizar la instalación, a excepción del cable. Incluyen placa de calle para el edificio con tele cámara, alimentador y monitor para el interior. La instalación se puede completar con accesorios, como viseras o marcos embellecedores, y con diferentes ampliaciones, como segunda placa o monitores y teléfonos adicionales.

Código		9720169
Modelo		KVS-55121
Conexión		2 Hilos
Alimentación		A través del BUS 2 hilos (12'5 ... 18Vdc)
PLACA DE CALLE		
Número de ventanas		2
Frontal <ul style="list-style-type: none"> • Materiales • Color • Grosor 	mm	<ul style="list-style-type: none"> • Cristal templado <ul style="list-style-type: none"> • Blanco • 3mm
Número de pulsadores táctiles		1 Pulsador (Derecha)
Cámara <ul style="list-style-type: none"> • Sensor • Iluminación • Ángulo de visión 		<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" WDR CMOS ACTIVE VIEW <ul style="list-style-type: none"> • Leds blancos • D: 170°
Mensaje "Puerta Abierta"		14 Idiomas
Indicador de Accesibilidad <ul style="list-style-type: none"> • Según normativa 		4 Iconos Luminosos SUA-9 (CTE)
Temperatura de funcionamiento	°C	-10°C ... +55°C
Peso envase	Kg	0.32
Dimensiones envase	mm	115 x 105 x 65 mm
MONITOR ENARA		
Pantalla		TFT Color 4,3"
Menú en pantalla		Si
Comunicación		Manos libres
Regulación del volumen de llamada		"No molestar"; 0-8
Pulsadores para funciones auxiliares		1
Captura de Foto/Vídeo		Si/Si
WiFi		No
Consumo (mA)		40 mA (en reposo); 375 mA (en activo)
Temperatura de trabajo	°C	+5... +55 °C
Conexiones		Bornas enchufables
Derivador y carga integrados		Si, configurable mediante micro-interruptores
Montaje		De superficie
Dimensiones	mm	120 x 168 x 26mm