

943 ELEMENTOS DE RED

CAMARA AI DOMO POE IP66



Código : **9430123**

Modelo : **CMA-100**

Descripción:

La solución de reconocimiento facial de ALCAD para la localización de personas en tiempo real ofrece una alta precisión gracias a su tecnología avanzada de inteligencia artificial, comparación de rostros, búsqueda inteligente, búsqueda de imágenes de rostros y administración de bases de datos de rostros.

Con ello, no solo obtiene un sistema de localización en tiempo real, sino que se obtiene un sistema de errantes no intrusivo que evite la fuga de pacientes de las instalaciones.

| CÓDIGO-CODE-CODE | 9430123 |
|----------------------------|---|
| MODELO-MODEL-MODÈLE | CMA-100 |
| Video Compression | H.265/H.264 |
| Resolution | 2MP 1920(H)×1080(V) |
| Image Sensor | 1/2.7" Progressive CMOS |
| Min. Illumination | Color 0.02lux @ F1.2(AGC ON) |
| Shutter | 1/5 ~ 1/20000s |
| Slow shutter | Support |
| Lens | 2.7 ~ 13.5 mm |
| F No. | F1.6±5% |
| Day & Night | IR cut filter with auto switch |
| WDR | Digital WDR |
| Video bit rate | 128Kbps ~ 8Mbps |
| Dual Stream | Main, Moblie |
| Frame Rate | Mainstream(1-30fps optional) 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720) Substeam VGA(640x480), QVGA (320x240) |
| Image Settings: | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast, Hue, Sharpness adjustable |
| BLC | Support |
| Privacy Mask | Support |
| Protocols | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP, |
| System Compatibility | ONVIF(Profile S, Profile G) |
| Interface | RJ45 10M / 100M Ethernet interface x1 |
| Led &IR Range | 40 pcs Up to 40m |
| Video Output: | no |
| Water Proof | IP 66 |
| Power Supply | DC 12V/POE |
| Consumption | ≤6W |
| Storage Temperature | -30~+60°C |
| Operating Temperature | -30~+55°C |