

904 AMPLIFICADORES DE BANDA ANCHA

AMPLIFICADOR UHF-UHF-BIII/DAB LTE700



Código : **9049903**

Modelo : **CA-460**

Descripción

Amplificadores de cabecera de banda ancha con tres entradas. Construidos sobre un chasis compacto, son capaces de suministrar una señal a una gran cantidad de salidas.

Aplicaciones

Diseñado para instalaciones de TV terrestre analógica y digital en redes de tamaño medio MATV o instalaciones individuales. Se usan como el amplificador de cabecera de la instalación.

Características

Hecho de plástico ABS, con un chasis interior de zamak que proporciona el máximo blindaje. Conectores de tipo F que permiten una conexión con desadaptación mínima y alto blindaje. Unidad de fuente de alimentación aislada del resto del circuito de alta frecuencia, que cumple con todos los estándares de seguridad.

CÓDIGO-CODE-CODE		9049903		
MODELO-MODEL-MODELE		CA-460		
Número de entradas Number of inputs Numero ingressi		3		
Rango de frecuencia Frequency range Range di frequenza	Band	BIII/DAB	UHF1	UHF2
	MHz	160-260	470-694	470-694
Ganancia Gain Guadagno	dB ±TOL	35±1,5		
Regulación de ganancia Adjustable gain range Rango di guadagno regolabile	dB	20	16	
Nivel de salida Output level Livello di uscita	dB μ V	114 (DIN45004B) 111 (IMD3 -66dB) AM-TV 123,5 (IMD3 -35dB) DVB-T 104 (IMD2 -60dB)		
Figura de ruido Noise figure Figura di rumore	dB ±TOL	4±1,5	8±1,5	
Pérdidas de retorno Return losses Perdite di ritorno	dB	≥10		
Tensión de salida Output voltage Tensione di uscita	Vdc	12		
	mA	50 _{AUTO}		
Tensión de red Mains voltage Tensione di rete	Vac	230±15% 50/60Hz		
	W	4		
Temperatura de funcionamiento Operating temperature Temperatura di funzionamento	°C	-10.. +65		
Índice de protección Protection index Indice di protezione		IP20		