

# 941

## SENSORES Y ACTUADORES

---

### PERA DE LLAMADA IP67 DIN8



Código : **9415054**

Modelo : **LLC-750**

Pera de llamada con conector DIN-8 macho para conexión en base de pared LLC-80x y LLC-90x. Dispone de un pulsador de llamada a enfermera rojo con Braille, indicador LED rojo e indicador LED amarillo para notificación de estado de conexión. Permite al paciente lanzar una llamada mediante el accionado del pulsador de llamada e indica el estado de la llamada mediante el LED rojo de tranquilización. Periférico con conector DIN8. Fácil de limpiar y conectar.

<b>CODIGO-CODE-CODE</b>	<b>9415054</b>	<b>9415016</b>	<b>9415020</b>
<b>MODELO-MODEL-MODÈLE</b>	<b>LLC-750</b>	<b>LLC-751</b>	<b>LLC-752</b>
BOTONES BUTTONS BOUTONS	LLC-750/751/752: Llamada de enfermera/ Nurse call/ Bouton d'appel LLC-751/752: Control de luces / lights control / contrôle de la lumière LLC-752: Control de persiana / Blind control / Contrôle des volets roulants		
LUCES LIGHTS VOYANTS	3		
ALIMENTACION POWER SUPPLY ALIMENTATION	24Vdc		
CONSUMO CONSUMPTION CONSOMMATION	2 – 6mA		
TENSION CONTROL DE LUCES LIGHT CONTROL POWER SUPPLY CONSOMMATION	24Vdc		
LONGITUD DEL CABLE CABLE LENGTH LONGUEUR DU CORDON	2 m		
INDICE DE PROTECCION PROTECTION INDEX INDICE DE PROTECTION	IP67		
DIM.	120 x 60 x 25mm		
PESO WEIGHT POIDS	20gr		
CONECTOR CONNECTOR CONNECTEUR	DIN8 (Macho/Male/Mâle)		