

# 967 PLACAS MODULARES SUPERIORES

## PLACA ALOI CAMARA INDEPENDIENTE



Código : **9670203**

Modelo : **MVN-961**

### Descripción

Placa de calle anti vandálica para instalación como suplemento de una placa de calle EXTENSION ALOI. Permite instalar la cámara de dicha placa de calle ALOI en un módulo separado y poder cumplir así con los requisitos de accesibilidad vigentes.

### Placa de calle

- Construcción en acero inoxidable AISI 316L con espesor 2,5 mm, con tornillos especiales antivandálicos.
- Superficie 100% plana, sin resaltes.
- Tarjeteros y protectores de cámara e iconos de accesibilidad de 6mm de espesor.
- Protección contra golpes e impactos hasta el grado IK09.
- Protección IP55 contra los depósitos de polvo y los chorros de agua desde cualquier ángulo.
- Acabado estético atractivo y profesional Made in Spain.
- Módulo de accesibilidad con sintetizador de voz con 14 idiomas seleccionables para mensaje de "puerta abierta". Incluye posibilidad de silenciarlo.
- iACCESS opcional. Comodidad y distinción para los propietarios e inquilinos.
- Encendido automático de luz de tarjeteros en condiciones de oscuridad (con sensor LDR)
- Cámara con sistema anti vaho, que se activa automáticamente gracias a sus sensores de humedad y temperatura.
- Mayor potencia de audio gracias a sus dos altavoces.

| CÓDIGO                      |    | 9670203                   |
|-----------------------------|----|---------------------------|
| MODELO                      |    | MVN-961                   |
| Medidas                     | mm | 145 x 142                 |
| Material                    |    | AISI 316L                 |
| • Espesor                   | mm | 2,5                       |
| Caja de empotrar compatible |    | 9740243 CMO-601           |
| • Medidas                   | mm | 125 x 125 x 50            |
| Número de pulsadores        |    | 0                         |
| Alturas de pulsadores       |    | 0                         |
| Protección Impactos hasta   | IK | IK09                      |
| Cámara                      |    |                           |
| • Sensor                    |    | 1/3" WDR CMOS ACTIVE VIEW |
| • Iluminación               |    | Leds Blancos              |
| • Ángulo de visión          |    | D:170° (Gran angular)     |
| Mensaje "Puerta Abierta"    |    | 14 Idiomas                |
| Indicador de Accesibilidad  |    | 4 Iconos luminosos        |
| • Según normativa           |    | SUA-9 (CTE)               |
| Bucle magnético             |    | Opcional                  |
| iACCESS                     |    | Opcional                  |
| Peso envase                 | Kg | 0,65                      |
| Dimensiones envase          | mm | 220 x 200 x 60            |