

913 MULTICONMUTADORES

MULTICONMUTADOR FINAL 9X32, ALIM EU



Código : **9130309**

Modelo : **MB-0932**

Descripción

Multiconmutadores finales para 8 polaridades y TV terrestre con 32 salidas. Las salidas están amplificadas en la banda de FI de satélite. Requiere de alimentación desde cada receptor individual para el funcionamiento de la conmutación y la amplificación de cada salida derivada. El alimentador externo proporciona la tensión necesaria a las LNB para su correcto funcionamiento.

Aplicaciones

Instalaciones colectivas de TV terrestre y satélite de tamaño medio. Instalados individualmente permiten distribuir hasta 32 tomas de TV. Combinándolo con multiconmutadores cascables y colocando amplificadores intermedios permite distribuir hasta 128 tomas en un solo ramal.

Características

Chasis blindado metálico con soportes de plástico. Conectores de tipo F. Conector de alimentación tipo jack de 9,5x2,1 mm para la alimentación de las LNB.

CÓDIGO-CODE-CODE		9130307		9130308		9130309		9130310		
MODELO-MODEL-MODELE		MB-0920		MB-0924		MB-0932		MB-0948		
Entradas/salidas/derivaciones Inputs/outputs/taps Giriş/çıkış/yan çıkış Entrées/sorties/dérivations		9/0/20		9/0/24		9/0/32		9/0/48		
Rango de frecuencia Frequency range Frekans Gamme de fréquences	Band	TV	SAT	TV	SAT	TV	SAT	TV	SAT	
	MHz	47-862	950-2150	47-862	950-2150	47-862	950-2150	47-862	950-2150	
Atenuación de derivación Tap loss Yan çıkış kaybı Atténuation de dérivation		dB ±TOL	2 ±3,0	2 ±3,0	2 ±3,0	2 ±3,0	-1 ±3,0	1 ±3,0	-1 ±3,0	1 ±3,0
Nivel de salida Output level Çıkış seviyesi Niveau de sortie		dB μ V	95 (DIN 45004B)	100 (IMD ₃ -35 dB) 95 (IMD ₂ -35 dB)	95 (DIN 45004B)	100 (IMD ₃ -35 dB) 92 (IMD ₂ -35 dB)	95 (DIN 45004B)	100 (IMD ₃ -35 dB) 92 (IMD ₂ -35 dB)	95 (DIN 45004B)	100 (IMD ₃ -35 dB) 92 (IMD ₂ -35 dB)
Rechazo entre bandas Rejection between bands Girişler arası izolasyon Rejection entre bandes		dB	>25 TV/SAT >65 SAT/TV							
Desacoplo entre usuarios Isolation between users Yan çıkışlar arası izolasyon Découplage entre utilisateurs		dB	>25 TV >30 SAT							
Desacoplo de conmutación Isolation of switching Anatharma Découplage de commutation		dB	>30 SAT/SAT							
Conmutación de las salidas Switching the outputs Uydu seçimi Commutation des sorties			DiSEqC 2.0 13V \approx /18V \approx 0/22 KHz							
Alimentación de las LNB Power supply of the LNB LNB beslemesi Alimentation des LNB			2000mA / 16V \approx							
Consumo desde el receptor Consumption from the receiver Uydu alıcısından çekilen akım Consomation du récepteur		mA	42 \pm 2 (13/18V \approx)							
Temperatura de funcionamiento Operating temperature range Température de fonctionnement Çalışma sıcaklığı		°C	-20 ... +70							

IMD₃-35 dB: 3 unequal carriers, EN 60728-5

IMD₂-35 dB: 2 equal carriers, EN 60728-5

Data published in compliance with the definitions and measurement methods of the following standards: EN 60728-3, EN-60728-4 and EN 60728-5

