

# 913 MULTICONMUTADORES

## MULTICONMUTADOR CASCADABLE 9X52



Código : **9130336**

Modelo : **ML-0952**

### Descripción

Multiconmutadores cascadables para 8 polaridades y TV terrestre con 52 salidas. Las salidas están amplificadas en la banda de FI de satélite. Requiere de alimentación desde cada receptor individual para el funcionamiento de la conmutación y la amplificación de cada salida derivada.

### Aplicaciones

Instalaciones colectivas de TV terrestre y satélite de tamaño medio. Se deben montar obligatoriamente junto con multiswitches finales consiguiendo distribuciones de hasta 104 tomas en un solo ramal, si se instalan con amplificadores intermedios.

### Características

Chasis blindado metálico con soportes de plástico. Conectores de tipo F. Toma de tierra.

| CÓDIGO-CODE-CODE                                                                                                        |            | 9130335                              |                                                                     | 9130336            |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| MODELO-MODEL-MODELE                                                                                                     |            | ML-0948                              |                                                                     | ML-0952            |                                                                     |
| Entradas/salidas/derivaciones<br>Inputs/outputs/taps<br>Giriş/çıkış/yan çıkış<br>Entrées/sorties/dérivations            |            | 9/9/48                               |                                                                     | 9/9/52             |                                                                     |
| Rango de frecuencia<br>Frequency range<br>Frekans<br>Gamme de fréquences                                                | Band       | TV                                   | SAT                                                                 | TV                 | SAT                                                                 |
|                                                                                                                         | MHz        | 47-862                               | 950-2150                                                            | 47-862             | 950-2150                                                            |
| Atenuación de derivación<br>Tap loss<br>Yan çıkış kaybı<br>Atténuation de dérivation                                    | dB<br>±TOL | 2<br>±3,0                            | 0<br>±3,0                                                           | 2<br>±3,0          | 0<br>±3,0                                                           |
| Atenuación de paso<br>Through loss<br>Geçiş kaybı<br>Atténuation de passage                                             | dB<br>±TOL | 5,0<br>±2,0                          | 4,1<br>±2,5                                                         | 5,0<br>±2,0        | 4,1<br>±2,5                                                         |
| Nivel de salida<br>Output level<br>Çıkış seviyesi<br>Niveau de sortie                                                   | dBµV       | 95<br>(DIN 45004B)                   | 100<br>(IMD <sub>3</sub> -35 dB)<br>92<br>(IMD <sub>2</sub> -35 dB) | 95<br>(DIN 45004B) | 100<br>(IMD <sub>3</sub> -35 dB)<br>92<br>(IMD <sub>2</sub> -35 dB) |
| Rechazo entre bandas<br>Rejection between bands<br>Girişler arası izolasyon<br>Rejection entre bandes                   | dB         | >25 TV/SAT<br>>65 SAT/TV             |                                                                     |                    |                                                                     |
| Desacoplo entre usuarios<br>Isolation between users<br>Yan çıkışlar arası izolasyon<br>Découplage entre utilisateurs    | dB         | >25 TV<br>>30 SAT                    |                                                                     |                    |                                                                     |
| Desacoplo de conmutación<br>Isolation of switching<br>Anatharma<br>Découplage de commutation                            | dB         | >30 SAT/SAT                          |                                                                     |                    |                                                                     |
| Conmutación de las salidas<br>Switching the outputs<br>Uydu seçimi<br>Commutation des sorties                           |            | DiSEqC 2.0<br>13V≐ /18V≐<br>0/22 KHz |                                                                     |                    |                                                                     |
| Alimentación de las LNB<br>Power supply of the LNB<br>LNB beslemesi<br>Alimentation des LNB                             |            | 2000mA / 16V≐                        |                                                                     |                    |                                                                     |
| Consumo desde el receptor<br>Consumption from the receiver<br>Uydu alıcısından çekilen akım<br>Consumation du récepteur | mA         | 42 ±2<br>(13/18V≐)                   |                                                                     |                    |                                                                     |
| Temperatura de funcionamiento<br>Operating temperature range<br>Température de fonctionnement<br>Çalışma sıcaklığı      | °C         | -20 ... +70                          |                                                                     |                    |                                                                     |

IMD<sub>3</sub>-35 dB: 3 unequal carriers, EN 60728-5

IMD<sub>2</sub>-35 dB: 2 equal carriers, EN 60728-5

Data published in compliance with the definitions and measurement methods of the following standards: EN 60728-3, EN-60728-4 and EN 60728-5

