

903 AMPLIFICADORES DE MASTIL

AMP UHF+BIII/FM 24 DB LTE700 MAST 12 VDC



Código : **9030185**

Modelo : **AM-183**

Descripción

Amplificadores de banda ancha para mástil, compatibles con la emisión de señales de telefonía móvil LTE con banda de amplificación en UHF 470 - 694 MHz. Incluye un filtro de rechazo para LTE (694 MHz). Disponen de una o dos entradas para amplificar y combinar las señales procedentes de las antenas, pudiendo ser una sola entrada con las bandas combinadas o dos entradas con bandas separadas. Se alimentan a través del cable coaxial desde un alimentador instalado en el interior del edificio.

Aplicaciones

Instalaciones de TV terrestre digital y analógica de tipo individual que se ven afectadas por la emisión de señales de telefonía móvil LTE. Amplifica y mezcla las señales procedentes de varias antenas. La señal obtenida se puede distribuir a un gran número de tomas de TV mediante un solo cable coaxial.

Características

Chasis blindado en zamak, encapsulado en una caja de plástico para intemperie. De fácil apertura y cierre, permite que el chasis bascule para facilitar la manipulación. Posibilidad de instalación en mástil mediante brida de poliamida e instalación en pared. Resistente al sol y al agua (IP53). Mayor aislamiento entre entradas y salida. Conectores de tipo F de roscar o comprimir.

CÓDIGO	9030185				9030186				
MODELO	AM-183				AM-187				
Conexión	F hembra								
Entradas	1/2				1/2				
Rango de frecuencias de entrada	Band	FM	BIII/DAB	UHF	FM	BIII/DAB	UHF		
	MHz	88-108	160-260	470-694	88-108	160-260	470-694		
Ganancia	dB	16		24	20		34		
Planitud en banda	dB	±1		±2	±1		±2		
Margen de regulación de ganancia	dB	20		16	20		16		
Nivel de salida	dB μ V	108 DIN 45004B 105 (IMD ₃ -66dB) 95 (IMD ₂ -60dB)							
Pérdidas de retorno	dB	≥10							
Figura de ruido	dB	5,0 ±1,0		3,5 ±1,0		5,0 ±1,0		3,5 ±1,0	
Rechazo entre entradas	dB	>30							
Alimentación	V \bar{G}	12							
	mA	45							
Temperatura de funcionamiento	°C	-20.. 65							
Índice de protección		IP53							
Unidades por embalaje		1				24			
Peso de embalaje	Kg	0,22				5,87			
Dimensiones del embalaje	mm	110 x 125 x 45				345 x 200 x 280			