

905 EQUIPOS MODULARES DE AMPLIFICACION

ALIMENTADOR 24 VDC 1,7A



Código : **9050083**

Modelo : **AS-125**

Descripción

Fuente de alimentación conmutada con formato compacto, que permite la instalación de hasta 18 módulos en el marco soporte.

Aplicaciones

Necesaria para alimentar los módulos de amplificación del equipo. El número de módulos que puede alimentar varía en función del consumo de los módulos y del consumo de las LNB en el caso de módulos amplificadores SAT, en el caso de amplificadores monocanal será de 18 unidades.

Características

Protegida contra sobretensiones y cortocircuitos. Realizada en perfil de aluminio y chapa galvanizada. Incluye fusible de protección accesible al instalador. Se suministra un cable de alimentación con conector faston compatible con equipos antiguos.

CÓDIGO		9050000	9050083
MODELO		AS-102	AS-125
Tensión de salida	V \equiv		+24
Corriente máxima de salida	mA	1100	1700
Fusible	V \sim		250
	A		5(Type F)
Rizado pico a pico	mV	<100	<200
Tensión de red	V \sim	230 \pm 15% 50/60 Hz	230 \pm 15% 50/60 Hz 240 $\begin{smallmatrix} +15\% \\ -20\% \end{smallmatrix}$ 50/60 Hz
	VA	50	70
Temperatura de funcionamiento	°C		-10..+65
Índice de protección			IP 20
Unidades por embalaje			1
Peso embalaje	Kg		0,49
Dimensiones embalaje	mm		190 x 85 x 65