

# 906 DERIVADOR.Y DISTRIBUIDORES

## DISTRIBUIDOR FI 4 SAL.



Código : **9060037**

Modelo : **FI-473**

### Descripción

Distribuidores para TV terrestre y satélite que cubren las frecuencias hasta 2.400 MHz. Reparten a partes iguales toda la señal de entrada entre sus salidas. La respuesta de las salidas es plana. Disponibles en 2 y 4 salidas y diferentes valores de desacoplo entre salidas.

### Aplicaciones

Instalaciones colectivas de TV terrestre y satélite con distribución en forma de estrella o para distribuir la señal de TV hasta los diferentes ramales con distribución en árbol o estrella. Los distribuidores con mayor desacoplo aíslan mejor las diferentes salidas, y evitan que los problemas en una zona afecten a otras zonas de la distribución.

### Características

Bloqueo de tensión en las salidas. Chasis blindado de zamak y chapa metálica. Conectores F en la parte inferior para facilitar las conexiones. Dimensiones reducidas, puede ser instalado en una caja de 100x100 mm.

CODIGO		9060036	9060037	9060041	9060042
MODELO		FI-243	FI-473	FI-253	FI-483
Conexión		F hembra			
Salidas		2	4	2	4
Rango de frecuencias		5 - 2400			
Atenuación de distribución  ①	MHz	5-13 MHz	10,0-10,0	5,0-5,0	14,0-9,5
		13-47 MHz	10,0-9,0	5,0-4,5	9,5-9,5
		47-862 MHz	9,0-9,0	4,5-4,0	9,5-8,0
		950-2150 MHz	9,0-10,5	4,0-4,0	8,0-10,5
		2510-2400 MHz	10,5-12,0	4,0-4,5	10,5-12,5
	dB	5,0-5,0			
	dB	5,0-4,0			
	dB	4,0-4,0			
	dB	4,0-5,5			
	dB	5,5-6,0			
Planitud en banda		±0,3			±0,5
Desacoplo  ②	MHz	>20	>26	>9	>14
		>20	>26	>13	>14
		>19	>16	>13	>12
		>19	>16	>15	>8
		>20	>14	>16	>6
	dB	>14	>18	>13	-
Pérdidas de retorno	MHz	>14	>18	>14	>11
		>16	>12	>15	>11
		>13	>17	>13	>11
		>19	>14	>16	>9
		dB			
Unidades por embalaje		6			
Peso embalaje		0,45			
Dimensiones embalaje		155 x 95 x 40			