

# 906

## DERIVADOR.Y DISTRIBUIDORES

DISTRIBUIDOR FI 4 SAL.



Código: 9060037

Modelo: FI-473

### Descripción

Distribuidores para TV terrestre y satélite que cubren las frecuencias hasta 2.400 MHz. Reparten a partes iguales toda la señal de entrada entre sus salidas. La respuesta de las salidas es plana. Disponibles en 2 y 4 salidas y diferentes valores de desacoplo entre salidas.

#### **Aplicaciones**

Instalaciones colectivas de TV terrestre y satélite con distribución en forma de estrella o para distribuir la señal de TV hasta los diferentes ramales con distribución en árbol o estrella. Los distribuidores con mayor desacoplo aíslan mejor las diferentes salidas, y evitan que los problemas en una zona afecten a otras zonas de la distribución.

#### Características

Bloqueo de tensión en las salidas. Chasis blindado de zamak y chapa metálica. Conectores F en la parte inferior para facilitar las conexiones. Dimensiones reducidas, puede ser instalado en una caja de 100x100 mm.

CODIGO			9060036	9060037	9060041	9060042
MODELO			FI-243	FI- <i>47</i> 3	FI-253	FI-483
Conexión			F hembra			
Salidas			2	4	2	4
Rango de frecuencias	MHz		5 - 2400			
Atenuación de distribución	dB ±1,0	5-13 MHz 13-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2510-2400 MHz	5,0-5,0 5,0-4,0 4,0-4,0 4,0-5,5 5,5-6,0	10,0-10,0 10,0-9,0 9,0-9,0 9,0-10,5 10,5-12,0	5,0-5,0 5,0-4,5 4,5-4,0 4,0-4,0 4,0-4,5	14,0-9,5 9,5-9,5 9,5-8,0 8,0-10,5 10,5-12,5
Planitud en banda	dB		±0,3 ±0,5			
Desacoplo 2	dB	5-13 MHz 13-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2510-2400 MHz	>20 >20 >19 >19 >19 >20	>26 >26 >16 >16 >14	>9 >13 >13 >15 >16	>14 >14 >12 >8 >6
Pérdidas de retorno	dB	5-13 MHz 13-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2510-2400 MHz	>14 >14 >16 >13 >19	>18 >18 >12 >17 >14	>13 >14 >15 >13 >16	- >11 >11 >11 >9
Unidades por embalaje			6			
Peso embalaje	Kg		0,45			
Dimensiones embalaje	mm		155 x 95 x 40			