

| CÓDIGO | | 9060076 | 9060096 | 9060077 | 9060061 | 9060062 | |
|-------------------------------------|------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------|------|
| MODELO | | DI-202 | DI-302 | DI-402 | DI-602 | DI-802 | |
| Conexión | | F hembra | | | | | |
| Salidas | | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| Rango de frecuencias | MHz | 5 - 2300 | | | | | |
| Atenuación de distribución ① | dB | 5-47 MHz | 4,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 |
| | | 47-862 MHz | 4,5 | 8,0 | 8,5 | 11,5 | 13,0 |
| | | 950-2150 MHz | 6,0 | 10,5 | 10,5 | 15,0 | 16,5 |
| | | 2150-2300 MHz | 6,5 | 11,0 | 11,5 | 16,5 | 17,5 |
| Planitud en banda | dB | ±0,3 | | | | | |
| Planitud en canal | dB | ±0,1 | | | | | |
| Desacoplo ② | dB | 5-47 MHz | >18 | >19 | >20 | >22 | >22 |
| | | 47-862 MHz | >20 | >20 | >23 | >23 | >22 |
| | | 950-2150 MHz | >18 | >20 | >18 | >20 | >20 |
| | | 2150-2300 MHz | >18 | >20 | >15 | >20 | >20 |
| Pérdida de retorno | dB | 5-47 MHz | >10 | >8 | >10 | >9 | >9 |
| | | 47-862 MHz | >10 | >10 | >13 | >10 | >9 |
| | | 950-2150 MHz | >10 | >10 | >12 | >10 | >10 |
| | | 2150-2300 MHz | >10 | >10 | >13 | >10 | >10 |
| Paso de corriente | V= | 24 max | | | | | |
| | mA | 500 max | | | | | |
| | Tono | 22 KHz / DiSEqC | | | | | |
| Índice de protección | | IP 20 | | | | | |
| Unidades por embalaje | | 12 | | | | | |
| Peso embalaje | Kg | 1,45 | 1,94 | 1,08 | 2,42 | 2,50 | |
| Dimensiones embalaje | mm | 195 x 115 x 67 | 180 x 135 x 80 | 375 x 85 x 67 | 312 x 122 x 62 | | |