

907 BASES DE TOMA Y PUNTOS DE ACCESO AL USUARIO

TOMA FINAL 2DB CON 3 CONECTORES



Código : **9070086**

Modelo : **BS-102**

Descripción

Bases de toma para TV terrestre y satélite con tres conectores IEC macho, IEC hembra y F hembra. Cubre las frecuencias hasta 2.300 MHz. Permiten el paso de una tensión de alimentación a través del conector F hembra hasta la entrada.

Aplicaciones

Instalaciones individuales y colectivas de TV terrestre y satélite. Instalación como toma final conectada a un derivador o distribuidor. Permiten el paso de la tensión de alimentación de una LNB a través del conector SAT. En instalaciones con multiconmutadores permiten el paso de la tensión de control.

Características

Chasis blindado en zamak y chapa metálica. Conexión del cable coaxial mediante borna y puente. Incorpora carátula TV/R/SAT, caja de superficie y tornillos para fijación a la pared.

| CÓDIGO | | 9070086 | |
|-----------------------------|----------------|---------|---------------------|
| MODELO | | BS-102 | |
| Instalación | | | Final |
| Conexión | | | Borna y puente |
| Conectores de salida | | C1 | IEC macho Ø9,52 mm |
| | | C2 | IEC hembra Ø9,52 mm |
| | | C3 | F hembra |
| Rango de frecuencias | MHz | E/S | 5 - 2500 |
| | | C1 | 5 - 68/125-862 |
| | | C2 | 87,5 - 108 |
| | | C3 | 950 - 2500 |
| Atenuación ① | dB | FM | 2 |
| | | TV | 2,7 |
| | | SAT | 2,3 |
| Desacoplo ② | dB | FM | >24,3 |
| | | TV | >15 |
| | | SAT | >15 |
| Selectividad ③ ④ ⑤ | dB | FM | >15 |
| | | TV | >15 |
| | | SAT | >15 |
| Perdidas de retorno | dB | VR | >7,6 |
| | | FM | >10 |
| | | TV | >7,6 |
| | | SAT | >8,2 |
| Paso de corriente | V _~ | | 34 max |
| | mA | | 500 max |
| | Tono | | 22 KHz / DiSEqC |
| Unidades de embalaje | | | 1 |
| Peso embalaje | Kg | | 0,10 |
| Dimensiones embalaje | mm | | - |