

912 MATERIEL POUR TV-SAT ET MODULATEURS

ALIMENTATION 50 W



Code : **9120245**

Modèle : **FA-410**

Description

Source d'alimentation commutable qui permet l'installation d'un amplificateur et de plusieurs modules. Système d'alimentation avec câble plat 20 fils et de différentes tensions d'alimentation.

Applications

Nécessaire pour l'alimentation des modules de la station.

Caractéristiques

Protégé contre les surtensions, surcharges et court-circuits. Châssis en Zamak avec flasques latérales et grille métallique pour faciliter la ventilation. Fourni avec câble d'alimentation.

| CODE | 9120245 | | 9120249 | | 9120168 | | | | |
|---|-----------------|---|---------|--|---------|------------------|------|-------|-----|
| MODÈLE | | FA-410 | | FA-411 | | FA-312 | | | |
| Tension de sortie | V _{DC} | +3.3 | +5.2 | +12.0 | +24 | +3.3 | +5.2 | +12.0 | +24 |
| | mA | 5500 | 2500 | 1500 | 500 | 10000 | 5000 | 1500 | 500 |
| Tension crête à crête | mV | >50 | | | | 100 | | | |
| Tension secteur | V _~ | 230 ±20% 50/60 Hz 240 +15% 50/60 Hz -20% 50/60 Hz | | 110 ±10% 50/60 Hz 127 ±10% 50/60 Hz | | 90..264 50/60 Hz | | | |
| | W | 72 | | | | 85 | | | |
| Température en proximité de l'équipement | °C | -10...+65 | | | | | | | |
| Température ambiante avec ou sans ventilateur | °C | -10...+55/+45 | | | | | | | |
| Indice de protection | | IP 20C | | | | | | | |
| Unités par emballage | | 1 | | | | | | | |
| Poids emballage | Kg | 1.43 | | | | 1.65 | | | |
| Dimensions emballage | mm | 270 x 165 x 60 | | | | | | | |