

941 CAPTEURS

UNITE D'APPEL DE BAIN AVEC ANNULATION

Code : **9410035**

Modèle : **LLC-121**

Description

Périphérique de salle de bains avec une tirette de 2m, un bouton d'appel une Led indicatrice rouge et le bouton Annuler. Il permet au patient de lancer un appel via la tirette ou par le bouton d'appel rouge. Une fois lancé l'appel du patient, le voyant rouge permet de faciliter l'identification de l'état de l'appel. Il dispose d'un mécanisme d'anti-strangulation qui permet de diviser le cordon de la tirette en 2 parties, et ainsi d'éviter les accidents. Il dispose d'une boule rouge à l'extrémité qui permet au patient une meilleure localisation de la tirette. Montage encastré ou en saillie.



9410035

LLC-121

Especificaciones

| | |
|--|--|
| Tirador de llamada | Longitud: 2m nylon blanco |
| | Mecanismo antiestrangulamiento 6Kg |
| | Bola tirador color rojo (RAL 3020, rojo tráfico) |
| Botón de llamada a enfermera | Color botón: Rojo (RAL 3020, rojo tráfico) |
| | Color indicador led: Rojo |
| | Icono: enfermera |
| | Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales) |
| Botón de cancelación | Color botón: Rojo (RAL 3020, rojo tráfico) |
| | Icono: cancelación |
| | Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales) |
| Alimentación | 24 V |
| Consumo (reposo) | 5 mA |
| Consumo (máximo) | 20 mA |
| Dimensiones (anchura x altura x profundidad) | 80x 80x 30 mm |
| Peso | 80g |
| Material | ABS / Policarbonato |
| Color (embellecedor) | Blanco (RAL 9001, blanco crema) |
| Temperatura de funcionamiento | 5°C a 55°C |
| Protección | IP 42 |
| Montaje | Empotrado (con ACC-100 / ACC-101) Superficial (con ACC-110) |
| Normativa (Seguridad) | EN 60950-1:2006 |
| Normativa (Emisiones electromagnéticas) | EN 61000-3-3 |