

# 941 CAPTEURS

## INTERRUPTEUR MURAL PRESENCE ET D'APPEL

Code : **9410038**

Modèle : **LLC-132**

### Description

Pièce périphérique avec quatre interrupteurs: un interrupteur d'appel d'infirmière avec une LED rouge, un interrupteur d'appel de médecin avec une LED bleue, un interrupteur de présence d'infirmière avec une LED indicatrice verte et un interrupteur de présence assistant avec une LED jaune. Ce périphérique permet aux patients d'appeler l'infirmière avec l'interrupteur rouge ou le médecin avec l'interrupteur bleu. En outre, il permet à l'infirmière d'indiquer le début et / ou la fin de sa présence dans la pièce en activant l'interrupteur verte présent / absent, tandis que le voyant vert permet d'identifier l'état de présence de l'infirmière dans la pièce. De même, leur assistant indique leur présence en utilisant l'interrupteur jaune présent / absent. Montage mural ou en surface.



9410038

LLC-132

### Especificaciones

Botón de llamada a enfermera	Color botón: rojo (RAL 3020, rojo tráfico) Color indicador led: Rojo Icono: enfermera Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Botón de código azul	Color botón: azul (RAL 5015, azul celeste) Color indicador led: azul Icono: médico Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Botón de presencia de enfermera	Color botón: verde (RAL 6018, verde amarillento) Color indicador led: verde Icono: persona 1 Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Botón de presencia de auxiliar	Color botón: amarillo (RAL 1007, amarillo narciso) Color indicador led: amarillo Icono: persona 12 Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Alimentación	24 V
Consumo (reposo)	20 mA
Consumo (máximo)	80 mA
Dimensiones	80 x 80 x 30 mm
Peso	80g
Material	ABS / Policarbonato
Color (embellecedor)	Blanco (RAL 9001, blanco crema)
Temperatura de funcionamiento	5°C a 55°C
Protección	IP 42
Montaje	Empotrado (con ACC-100 / ACC-101) Superficial (con ACC-110)
Normativa (Seguridad)	EN 60950-1:2006
Normativa (Emisiones electromagnéticas)	EN 61000-3-3