

941 CAPTEURS

WC TIRETTE AVEC ANNULATION IP65



Code : **9410105**

Modèle : **LLC-123**

Description

Périphérique de salle de bain avec cordon d'appel de 1,8 m, cordon d'arrêt de 0,4 m et une LED rouge pour l'installation dans des environnements humides (douches, saunas, etc.). Il permet au patient de lancer un appel en tirant sur le cordon et l'infirmière pour annuler un appel en tirant sur le cordon de retrait. Une fois l'appel du patient a initié le réseau LED identification facile de l'état de l'appel. Il dispose d'un mécanisme anti-étranglement pour libérer le mécanisme d'appel de tirage prévenant les accidents et les ruptures de l'appareil. Il a une traction rouge au bas de la corde de traction qui permet au patient de localiser facilement la traction. Montage encastré avec boîte universelle.

Specifications

Call pull-cord	Switch type: reed contact
	Length: 1,8 m PVC antibacterial color red (RAL 3005 , wine red)
	Anti-strangulation mechanism 6Kg
	Pull cord pull red (RAL 3005, red wine)
Cancellation pull-cord	Switch type: reed contact
	Length: 0,4 m PVC antibacterial color green (RAL 6018 , yellow green)
	Anti-strangulation mechanism 6Kg
	Pull cord pull green (RAL 6018, yellow green)
Power supply	24 VDC
Consumption (standby)	0 mA
Consumption (switch activation)	125 mA
Dimensions (width x height x depth)	80 x 80 x 20 mm
Weight	130g
Material	ABS / Polycarbonate
Color (trim)	White (RAL 9010, pure white)
Operating temperature	-5°C...55°C
Protection degree	IP 66
Cleaning	Resistant to cleaning agents according to EN 13727
Mounting	Mounted (standard box, installation depth 38mm ACC-100 / ACC-101)
Approvals	CE