

943 SWITCH 16 P 16+2FO

Code : **9430030**

Modèle : **SWI-133**

Description

Commutateur de 16 ports à 10/100/1000 Mbps, permet un backbone rapide et branchement des serveurs, utilisateurs, avec un transfert rapide des grands fichiers multimedia, images et vidéo. Il compte en plus avec deux rainures GBIC Small Form-factor Pluggable (SFP) interchangeables à chaud qui offrent connection par fibre optique pour les grandes distances. Il permet la configuration de ports, liaisons, VLANs et d'établir des priorités de trafic.

EXTERNAL I/O PORTS

16 ports 10/100/1000 10 base-T type IEEE 802.3, 100 base-Tx type IEEE 802.3u, 1000 base-T Gigabit Ethernet type IEEE 802.3ab.

2 dual personality ports puertos con doble personalidad: each one can be used as an RJ-45 10/100/1000Mbps or a mini-GBIC slot to be used with mini-GBIC transceivers.

SPECIFICATIONS

Latency	1Gb a 1Gb < 20 μ s. for 64 bytes architecture in store-and-forward mode
Size of the address book	8000 inputs
Routing / switching capacity	32Gbps.
Active flow control	Half-duplex back-pressure control. Full-duplex IEEE 802.3x pause frame flow control.
Priority	IEEE 802.1p, 802.1Q, 802.1D
Frame mounting	In 19" telco frame EIA standard
Power supply	100-240VAC/50-60Hz universal connection
Energy consumption	Maximum 32W
Security	CE marked cUL 60950 (listed)/EN60950 (low voltage directive)
Dimensions	440 x 205 x 43mm
Weight	270g
CEM	CE marked FCC Parte 15 Class A. VCCI Class A. C-Tick.