

# 951

## DOMOTIQUE

### MODULATEUR UHF MULTINORME



Code : **9510065**

Modèle : **MD-410**

#### Description

Modulateur TV avec audio mono, qui génère une chaîne TV analogique à partir des signaux audio et vidéo. Le canal généré est mélangé avec le reste des chaînes de l'installation TV. Disponible dans différentes bandes, avec différentes normes et tables de canaux.

#### Applications

Il module le signal audio et vidéo d'un récepteur satellite, DVD, vidéo ou caméra de surveillance, afin de le distribuer dans l'installation TV de la maison. Les signaux audio et vidéo sont obtenus à partir du connecteur péritel de la vidéo.

#### Caractéristiques

Le canal de sortie peut être sélectionné au moyen de commutateurs. Les caractéristiques essentielles de cet équipement sont le rapport élevé entre porteuse et bruit ainsi qu'un niveau parasite très réduit dans la bande. Modulation dans la bande latérale double DSB. Connecteur de type F et connecteur RCA pour audio / vidéo

CODE		9510064	9510065
MODELE		MD-310	MD-410
Système de TV		AM-TV B CCIR B ITALY D OIRT D POLAND I IRELAND I SOUTH AFRICA	AM-TV G CCIR G ITALY K OIRT K POLAND I UK I IRELAND I SOUTH AFRICA M/N
Gamme de fréquences	MHz	174-302	470-862
Niveau d'entrée vidéo	Vpp	0,7-1,4 (75Ω)	
Niveau d'entrée audio	Vpp	0,2-2,0 (>10KΩ)	
Audio		Désaccentuation	
Niveau de sortie	dB $\mu$ V $\pm$ tol	86 $\pm$ 2,0	
Réglage niveau de sortie	dB	15	20
Stabilité du niveau de sortie	dB	0,5	
Pertes de passage du couplage	dB $\pm$ tol	0,9 $\pm$ 0,1	
Rapport porteuse/bruit (C/N)	dB	>58	
Rapport signal/bruit audio	dB	>45	
Pertes de retour	dB	>15	
Retard chroma-luminance	ns	<50	
Non linéarité de la luminance	%	<3	
Gain différentielle	%	<4	
Phase différentielle	°	<8	
Réponse à l'impulsion 2T	%	<5	
Connecteurs		F femelle	
Connecteur audio/video		2 x RCA (mono)	
Tension de secteur	V~	230 $\pm$ 10% 50/60Hz	
	W	7	
Température de fonctionnement	°C	-10..+65	
Indice de protection		IP 20	
Unités par emballage		1	
Poids emballage	Kg	0,4	
Dimensions emballage	mm	115x102x45	