

# 904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

## EVEREST SAT-UHF-BIII-BI/FM LTE700



Code : **9040143**

Modèle : **CA-671**

### Description

Amplificateur large bande pour tête de réseau, avec quatre entrées et différentes configurations de fréquence, compatible avec la transmission de signaux de téléphonie mobile LTE700 et LTE800. Amplificateur satellite pour une polarité. Alimentation détachée. Alimentation pour préamplificateur UHF commutable. Sortie test-point pour ajuster l'installation sans avoir à déconnecter le signal TV.

### Applications

Installations terrestre et satellite collectives numériques et analogiques à grande échelle affectées par la transmission de signaux de téléphonie mobile LTE700 et LTE800. Convient aux installations où les canaux de chaque bande sont reçus à des niveaux similaires. Réglage au moyen de commutateurs et de régulateurs qui contrôlent le gain à chaque entrée. Sélection de la polarité satellite au moyen de commutateurs qui contrôlent le voltage et le ton 22 kHz.

### Caractéristiques

Fabriqué en zamak et en tôle d'acier galvanisé pour offrir un blindage maximal. Connecteurs d'entrée et de sortie sur les côtés opposés pour faciliter l'installation. Connecteurs de type F.

CÓDIGO-CODE-CODE		9040143			
MODELO-MODEL-MODELE		CA-671			
Número de entradas/salidas/test Number of inputs/outputs/test Nombre d'entrées/sorties/test		4 / 1 / 1			
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquences	Band	SAT	UHF	BIII/DAB	BI/FM
	MHz	950 - 2150	470 - 694	160-260	47-108
Filtro LTE LTE Filter Filtre LTE			LTE700		
Ganancia Gain Gain	dB $\pm$ TOL	43 $\pm$ 1,0	45/30 $\pm$ 1,0 Switchable	30 $\pm$ 1,0	
Regulación de ganancia Gain adjustment Réglage de gain	dB	20	16	20	
Margen de ecualización Adjustable equalization range Plage de réglage de pente	dB	0/8 Switchable			
Nivel de salida Output level Niveau de sortie	dB $\mu$ V	118,5 (IMD <sub>3</sub> -35 dB) 112,0 (IMD <sub>2</sub> -35 dB)	117 DIN 45004B 114 (IMD <sub>3</sub> -60 dB) 107 (IMD <sub>2</sub> -60 dB)		
Figura de ruido Noise figure Facteur de bruit	dB	7 $\pm$ 1,0	8 $\pm$ 1,0	7 $\pm$ 1,0	
Tensión de salida Output voltage Tension de sortie	Vdc	0 / 13 / 18	24		
	mA	350	60		
	kHz	0 / 22			
Alimentación Power supply Alimentation	Vdc	24			
	mA	700			
Temperatura de funcionamiento Operating temperature Température de fonctionnement	°C	-10 ... +65			
Índice de protección Protection index Indice de protection		IP 50D			

