

912 MATERIEL POUR TV-SAT ET MODULATEURS

TRANSMOD 2XDVB-S/S2/T/T2 A DVB-T/C CI



Code : **9120253**

Modèle : **TM-112**

Transmodulateur himalaya de services de télévision numérique par satellite DVB-S / S2 ou de la télévision numérique terrestre DVB-T / T2 à DVB-T ou DVB-C. Chaque module sélectionne les services de deux transpondeurs satellite DVB-S / S2 ou canaux TNT DVB-T / T2 et les inclut dans un canal DVB-T ou DVB-C.

Equipé d'un slot d'interface commune pour l'insertion de la CAM et de la carte de l'abonné por services criptés. Il est configuré à partir du navigateur web d'un ordinateur connecté par un câble ethernet.

CÓDIGO-CODE-CODE	9120254	9120253	9120259
MODELO-MODEL-MODELE	TM-102	TM-112	TM-202
ENTRADA RF / RF INPUT / ENTRÉE RF			
Número de entradas Number of inputs Nombre d'entrées		1 con desmezcla o 2 independientes 1 with duplexing or 2 independent 1 avec découplage ou 2 indépendants	
Número de receptores Number of receivers Nombre de récepteurs		2	
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquences	MHz	DVB-T/T2 : 47 - 862 DVB-S / DVB-S2 : 950 - 2150	
Alimentación LNB LNB power supply Alimentation LNB	V _{DC}	DiSEqC 2.0 13/18	
	mA	350	

CÓDIGO-CODE-CODE	9120254	9120253	9120259
MODELO-MODEL-MODELE	TM-102	TM-112	TM-202

PROCESADO TS / TS PROCESSING / TRAITEMENT TS

Adaptación PSI/SI PSI/SI adaptation Adaptation PSI / SI		Generar e insertar tablas: Generation and insertion of tables: Générer et insérer des tableaux : PAT, PMT, CAT, SDT, NIT, TDT, TOT, EIT	
Adaptación NIT NIT adaptation Adaptation NIT		Sí / Yes / Oui	
Gestión de LCN, TDT, TOT LCN, TDT, TOT management Gestion LCN, TDT, TOT		Sí / Yes / Oui	
Selección de PID PID selection Sélection PID		Sí / Yes / Oui	

ACCESO CONDICIONAL / CONDITIONAL ACCESS / ACCÈS CONDITIONNEL

Número de ranuras PCMCIA Number of PCMCIA slots Nombre d'emplacements PCMCIA		-	1	-
Norma Standard Norme		-	DVB-CI: EN 50221 (Common Interface)	-
Compatibilidad Compatibility Compatibilité		-	Viaccess, Mediaguard, Videoguard, Seca, Betacrypt, Nagravision, Irdeto, Cryptoworks, Conax	-

SALIDA RF / RF OUTPUT / SORTIE RF

Número de canales de salida Number of output channels Nombre de canaux de sortie			1	2
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquences	MHz	DVB-T/DVB-C : 47-862		
Nivel de salida Output level Niveau de sortie	dB μ V \pm TOL	80 \pm 2,0		