

# 912 MATERIEL POUR TV-SAT ET MODULATEURS

## AMPLIFICATEUR LARGE BANDE HIMALAYA



Code : **9120256**

Modèle : **PA-740**

Amplificateur à large bande pour les transmodulateurs himalaya 912-TM. Il dispose d'une entrée pour amplifier le signal provenant de tous les modules de l'installation, et d'une entrée mutliplex pour le reste des canaux de l'installation. Le niveau de sortie peut être contrôlé au moyen d'un atténuateur.

| CÓDIGO-CODE-CODE   |                 | 9120256               |                           |
|--|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| MODELO-MODEL-MODELE  |                 | PA-740                |                           |
| Sistema de TV<br>TV system<br>Système de TV  | MHz             | AM-TV / DVB-T / DVB-C |                           |
| Rango de frecuencia<br>Frequency range<br>Gamme de fréquences                              | MHz             | 40 - 862              |                           |
| Ganancia<br>Gain<br>Gain   | dB<br>± TOL     | 44 ±1,0               |                           |
| Regulación de ganancia<br>Gain adjustment<br>Réglage de gain                               | dB              | 15                    |                           |
| Test de salida<br>Output test point<br>Sortie test   | dB<br>± TOL     | -30 ±1,0              |                           |
| Nivel de salida<br>Output level<br>Niveau de sortie  | dBµV            | 120                   | DIN 4500dB                |
|  |                 | 117                   | (IMD <sub>3</sub> -60 dB) |
|  |                 | 111                   | (IMD <sub>2</sub> -60 dB) |
|  |                 | 104                   | CTB -60 dB                |
|  |                 | 105                   | CSO -60 dB                |
|  |                 | 105                   | XMOD -60 dB               |
| Figura de ruido<br>Noise figure<br>Facteur de bruit  | dB              | 3,5 ±0,5              |                           |
| Atenuación entrada extensión<br>Extension input loss<br>Attenuation a l'entrée d'extension | dB<br>± TOL     | 0 ±2,0                |                           |
| Alimentación<br>Power supply   | V <sub>DC</sub> | 12                    |                           |
| Alimentation   | mA              | 425 ±25               |                           |
| Dimensiones<br>Size<br>Dimensions  | mm              | 270x170x38            |                           |