# 903 AMPLICATEURS DE MAT

## KIT AMPLI AM-915 ET ALIMENTATION

Code : **9030210**

Modèle : **BO-915**

Description
Kits composés d'un amplificateur de mât AM-915 et d'une unité d'alimentation AL-100. Les deux produits sont inclus dans un seul paquet.

Caractéristiques
Les caractéristiques sont identiques à celles des produits fournis de manière indépendante.

| CÓDIGO-CODE-CODE | | 9030209 | |
|---|---|---|---|
| MODELO-MODEL-MODELE | | AM-915 | |
| Número de salidas<br>Number of outputs<br>Nombre de sorties | | 2 | |
| Número de entradas<br>Number of inputs<br>Nombre d'entrées | | 2 | |
| Rango de frecuencia<br>Frequency range<br>Gamme de fréquences | Band | DAB | UHF |
| | MHz | 160-260 | 470-694 |
| Ganancia<br>Gain<br>Gain | dB | 28 | 40 |
| Regulación de ganancia<br>Adjustable gain range<br>Plage de réglage du gain | dB | 20 | 16 |
| Nivel de salida<br>Output level<br>Niveau de sortie | dBµV | 2 x108 DIN 45004B<br>2 x105 ($IMD_3$ -66 dB)<br>2 x 93 ($IMD_2$ -60 dB) | |
| Figura de ruido<br>Noise figure<br>Facteur de bruit | dB | 5,0<br>±1,0 | 3,5<br>±1,0 |
| Rechazo entre entradas<br>Rejection between inputs<br>Rejection entre entrées | dB | >30 | |
| Alimentación<br>Power supply<br>Alimentation | V⎓ | 24 | |
| | mA | 50 | |
| Paso de corriente<br>DC path<br>Passage d´alimentation | V⎓ | - | 24 |
| | mA | - | 50 |
| Temperatura de funcionamiento<br>Operating temperature<br>Température de fonctionnement | °C | -20..+65 | |
| Índice de protección<br>Protection index<br>Indice de protection | | IP 53 | |