906 DERIVATEURS ET REPARTITEURS

REPARTITEUR BIS 8 SOR AVEC PC

Code : **9060101**

Modèle : **DI-803**

Description
Séparateur de 8 sorties pour la télévision terrestre et par satellite, couvrant toutes les fréquences de 5 MHz à 2400 MHz. Il distribue tout le signal d'entrée en parties égales parmi ses 8 sorties. Il a un chemin d'alimentation à travers l'une de ses 8 sorties à l'entrée. La réponse des sorties est plate. Egalement disponible en 2, 3, 4 ou 6 sorties.

Applications
Installations individuelles et collectives de TV terrestre et satellite avec une distribution en étoile. Ils permettent l'alimentation à partir d'un préamplificateur ou LNB à travers l'une des sorties. Dans les installations avec multiswitches, une tension de contrôle peut être envoyée à travers leurs sorties.

Caractéristiques
Des diodes de protection dans toutes les sorties. Châssis zamak blindé et plaque métallique. Connecteurs de type F Zamak qui font partie du châssis du répartiteur.

CÓDIGO-CODE-CODE			9060097	9060098	9060099	9060100	9060101
MODELO-MODEL-MODELE			DI-203	DI-303	DI-403	DI-603	DI-803
Conexión Connection Raccordement			F hembra F female F femelle				
Salidas Outputs Sorties			2	3	4	6	8
Rango de frecuencias Frequency range Gamme de fréquences	MHz		5 - 2400				
Atenuación de distribución Top loss Atténuation de répartition	dB	5-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2400 MHz	4,5 4,5 6,0 6,0	7,5 8,0 10,5 11,0	8,5 8,5 10,5 11,5	10,5 11,5 15,0 16,5	12,5 13,0 16,5 17,5
Planitud en banda Flatness response Ondulation das la bande	dB		±0,3				
Planitud en canal Channel flatness response Ondulation das le canal	dB		±0,1				
Desacoplo Isolation Découplage	dB	5-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2400 MHz	>18 >20 >18 >18	>19 >20 >20 >20	>20 >23 >18 >15	>22 >23 >20 >20	>22 >22 >20 >20
Pérdida de retorno Return loss Pertes de retour	dB	5-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2400 MHz	>10 >10 >10 >10	>8 >10 >10 >10	>10 >13 >12 >13	>9 >10 >10 >10	>9 >9 >10 >10
Paso de corriente DC path Passage d'alimentation	V⎓ mA Tone		24 max 500 max 22KHz / DiSEqC				
Índice de protección Protection index Indice de protection			IP 20				
Unidades por embalaje Units per packing Unités per emballage			12				
Peso embalaje packing weight Poids emballage	Kg		1,36	1,55	1,65	2,88	2,93
Dimensiones embalaje Packing dimensions Dimensions emballage	mm		176 x 148 x 67	201 x 155 x 69	207 x 162 x 72	250 x 153 x 132	