# 941 CAPTEURS

## UNITE DE LIT AVEC BOUTON ET DIN8, BUS




Code : **9410363**

Modèle : **LLC-901**

Description :
Unité de lit tactile RS-485 (bus) avec un bouton d'appel, un connecteur DIN-8 femelle compatible avec les poires d'appel LLC-75x et une LED de tranquillisation. Facile à nettoyer grâce au revêtement antibactérien de sa façade. Un appel peut être déclenché à l'aide du bouton rouge, tandis que la LED en indique l'état. L'appel peut être annulé depuis ce même bouton. Montage encastré ou en saillie.

| CÓDIGO-CODE-CODE | 9410344<br>9410345<br>9410346 | 9410363<br>9410364<br>9410365 |
|---|---|---|
| MODELO-MODEL-MODÈLE | LLC-80X | LLC-90X |
| Conector de pera<br>Handset connector<br>Prise manipulateur/poire d'appel | DIN 8 | |
| Color de botón<br>Push button color<br>Boutons couleur | **Rojo, Red, Rouge:** LLC-X01, LLC-X02, LLC-X03<br>**Verde, Green, Vert:** LLC-X02, LLC-X03<br>**Azul, Blue, Bleu:** LLC-X03 | |
| Alimentación<br>Power supply<br>Alimentation | 24V | |
| Consumo (stand by)<br>Energy consumption (stand by)<br>Consommation (stand by) | 10 mA | |
| Consumo (máx.)<br>Energy consumption (max.)<br>Consommation (max.) | 40 mA | |
| Dimesiones<br>Size<br>Dimensions | 80x80x10mm | |
| Peso<br>Weight<br>Poids | O,08Kg | |
| Material<br>Material<br>Matériel | ABS / Polycarbonate | |
| Carátula con recubrimiento antibacteriano<br>Antibacterial front overlay<br>Face avant adhésive antibactérienne | Sí / Yes / Oui | |
| Color<br>Color<br>Couleur | Blanco, White, Blanc (RAL 9001) | |
| Temperatura operacional<br>Operating temperature<br>Température de fonctionnement | 5°C - 55°C | |
| Indice de protección<br>Protection<br>Indice de Protection | IP42 | |
| Instalación<br>Mounting<br>Installation | Empotrado, Embedded, Encastré (ACC-100 / ACC-101)<br>En superficie, Surface, En saillie (ACC-110) | |
| Normativa (seguridad)<br>Normative (security)<br>Norme (sécurité) | EN 60950-1:2006 | |
| Normativa (emisiones electromagnéticas) | | |