

941 CAPTEURS


UNITE APPEL BAIN AVEC ANNULATION BUS

Code : **9410369**

Modèle : **LLC-921**

Description


Unité d'appel de bain RS-485 (bus) de version tactile avec recouvrement antibactérien. Il a une corde de deux mètres, deux boutons et un LED rouge d'accalmie. Elle permet faire un appel d'urgence en tirant de la corde ou en appuyant le bouton rouge de la base. Quand l'appel commence l'indicateur LED rouge permet l'indication de l'état de l'appel. L'appel peut être annulé en appuyant le bouton d'annulation de la base. La LLC-921 a un mécanisme de anti-étranglement que permet la séparation du cordon en deux parts pour éviter d'accidents.



CÓDIGO-CODE-CODE	9410369
MODELO-MODEL-MODÈLE	LLC-921
Tirador Pull Cord Tirette	Longitud, Length, Longueur: 2m Rojo, Red, Rouge Mecanismo de 6Kg de anti-estrangulamiento; 6kg anti strangle mechanism; Mécanisme de 6kg anti-étranglement
Pulsador Push button Bouton	Verde, Green, Vert: ,LLC-X24 Rojo, Red, Rouge: LLC-X20, LLC-X21, LLC-X24
Alimentación Power supply Alimentation électrique	24V
Consumo (stand by) Energy consumption (stand by) Consommation (stand by)	10 mA
Consumo (máx.) Energy consumption (max.) Consommation (max.)	40 mA
Dimensiones Size Dimensions	80x80x10mm
Peso Weight Poids	0,08Kg
Material Material Matériel	ABS/Polycarbonate/Polycarbonate
Color Color Couleur	Blanco, White, Blanc (RAL 9001)
Temperatura operacional Operating temperature Température de fonctionnement	-10°C - 55°C
Indice de protección Protection Indice de Protection	IP 55
Instalación Mounting Installation	Empotrado, Embedded, Encastré (ACC-100 / ACC-101) En superficie, On surface, En saillie (ACC-110)

CODIGO/ CODE/ CODE	9410369
MODELO/ MODEL/ MODÈLE	LLC-921
Normativa (seguridad y accesibilidad) Normative (security and accessibility) Norme (sécurité et accessibilité)	EN 60950-1:2006 CTE DB-SUA:2019
Normativa (emisiones electromagnéticas) Normative (electromagnetic emissions) Norme (champs magnétique)	EN 61000-3-3
Conector de red Net Connector Connexion	RJ45: LLC-92X

ESQUEMA/SCHEMA/SCHEME



LLC-820

	ES	EN	FR	I/O*
A1	—	—	—	
A2	Tirador de llamada	Call pull cord	Tirette d'appel	Input
A3	—	—	—	
A4	—	—	—	
B1	Luz roja	Red light	Lumière rouge	Output
B2	Pulsador de llamada	Call button	Boutton d'appel	Input
B3	GND	GND	Masse	
B4	Alimentación 24 V	Power supply 24 V	Alimentation 24V	

* Consultar MANAGER para ver el número de borna correspondiente.

* Check MANAGER to see the corresponding terminal number.

* Consulter MANAGER pour voir le numéro chaque borne.