

972 KITS VIDEO PORTER ELECTRONIQUES

KIT ERLEA PLUS M.LIBRES 7".1 BOUTON

Code : **9720165**

Modèle : **KVS-31221**

Description

Kit de vidéo portier 2 fils pour installation de vidéo portier dans une villa. Plaque de rue avec bouton tactile, visière, caméra avec vision 120° et lecteur de badge de proximité. Ce système de vidéo portier va vous permettre de contrôler l'accès des personnes extérieures à votre propriété, vous permettant en plus d'identifier la personne qui réalise l'appel. Le système d'auto-allumage vous permet de visualiser l'image captée par la caméra de la platine de rue sans nécessité de recevoir un appel. Ce système d'auto-allumage est d'utilité pour établir une vigilance ou quand, pour une quelconque raison, vous désiriez établir une conversation avec la platine de rue. Comme fonction supplémentaire, le moniteur incorpore un registre de capture automatique d'images des appels sans réponse. Quand un appel n'a pas été répondu, le moniteur enregistre automatiquement l'image de la personne qui a réalisé l'appel. Le Kit inclut l'alimentation pour rail DIN.



CÓDIGO-CODE-CODE		9720165
MODELO-MODEL-MODÈLE		KVS-31221
ALIMENTADOR - POWER SUPPLY UNIT - ALIMENTATION		
ALIMENTACIÓN DE RED MAINS SUPPLY ALIMENTATION DE RÉSEAU		100-240 V~ <small>50/60Hz</small>
		0.3 A (máx.)
SALIDAS OUTPUTS SORTIES		15 V~
		1 A (máx.)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO OPERATING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE TRAVAIL		-10.. +50 °C
MONITOR - MONITOR - MONITEUR		
PANTALLA SCREEN ÉCRAN		7" COLOR TFT LCD 7" COLOR TFT LCD 7" COULEUR TFT LCD
ALIMENTACIÓN INPUT POWER ALIMENTATION		DC15V/1A
TONOS DE LLAMADA RINGTONE SONNERIES		6 Melodías 6 Ringtones 6 Sonneries
INSTALACIÓN INSTALLATION INSTALLATION		De superficie Surface mount Saillie
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO OPERATING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE TRAVAIL		5.. +55 °C
PLACA DE CALLE - ENTRANCE PANEL - PLATINE DE RUE		
CÁMARA VIDEO UNIT CAMÉRA		1/3" Color CCD 1/3" Color CCD 1/3" Couleur CCD
CONEXIÓN CONNECTION CONNEXION		2 Hilos 2 Wire 2 fils
TIEMPO PARA CONTESTAR TIME TO ANSWER TEMPS DE RÉPONSE À L'APPEL		90 Seg 90 Sec 90 Sec
TIEMPO DE CONVERSACIÓN TIME FOR CONVERSATION TEMPS DE CONVERSATION		120 Seg 120 Sec 120 Sec
ABREPUERTAS ELECTRIC LOCK GÂCHE		15Vdc: ≤500mA
INSTALACIÓN INSTALLATION INSTALLATION		De superficie Surface mount Saillie
PROTECCIÓN IP IP PROTECTION PROTECTION IP		IP55
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO OPERATING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE TRAVAIL		-10.. +50 °C